

H41W/H-不锈钢升降式止回阀-上海昆炼阀门制造有限公司

产品名称	H41W/H-不锈钢升降式止回阀- 上海昆炼阀门制造有限公司
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:H41W/H
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

不锈钢升降式止回阀介绍： H41W/H不锈钢升降式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门，止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从入口侧流向出口侧;当入口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以免流体倒流。用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的氟塑料，具有耐腐蚀性能好的特点，适用于不同工作温度和流体管路，以免管路或设备上的介质逆流的单向阀。升降式止回阀只能安装在水平管道上。H41W/H不锈钢升降式止回阀性能特点：按GB12235标准，阀瓣沿着中心定位作升降运动，衬套采用性能好，摩擦系数小的材料制作，动作，密封性能优。产品应用于石油、化工、电力行业等工况的管路上。H41W/H不锈钢升降式止回阀技术参数：

公称通径 DN15-DN500	公称压力 1.0Mpa-6.4Mpa 设计与制造	适用温度 -30 -425	适用介质 水、气、油 GB/T12235 GB/T12221 JB/T79 JB/T9092
连接端尺寸	结构长度 法兰尺寸		
	检验与试验		

H41W/H不锈钢升降式止回阀部件材质：

阀体 不锈钢	阀盖 不锈钢	阀瓣 不锈钢	阀座 不锈钢
-----------	-----------	-----------	-----------

H41W/H不锈钢升降式止回阀外形尺寸：

公称通径	主要外形尺寸和连接尺寸						
	L	D	D1	D2	b	Z-d	H
15	130	95	65	45	14	4-14	77
20	150	105	75	55	14	4-14	77
25	160	115	85	65	14	4-14	80

32	180	135	100	75	16	4-18	85
40	200	145	110	85	16	4-18	95
50	230	160	125	100	16	4-18	105
65	290	180	145	120	18	4-18	120
80	310	195	160	135	20	8-18	130
100	350	215	180	155	20	8-18	140
125	400	245	210	185	22	8-18	155
150	480	280	240	210	24	8-23	180
200	600	335	295	265	26	12-23	215
250	730	405	355	320	30	12-25	260
300	850	460	410	375	34	12-25	315

<https://www.cnklfm.com/>