

温州PP塑胶原料 KP03B台湾台化 PP抗冲共聚物

产品名称	温州PP塑胶原料 KP03B台湾台化 PP抗冲共聚物
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PP注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

温州PP塑胶原料 KP03B台湾台化 PP抗冲共聚物

PP K7005 特性备注：高刚性，通用性，耐冲击共聚，用途：汽车配件，办公家具，家用电器

PP K8003 特性备注：高耐冲击，嵌段共聚 FDA Compliance，用途：承重工业用元件、婴儿车

PP K8009 特性备注：FDA Compliance：Yes

特性：高耐冲击、流动性佳，嵌段共聚，用途：蓄电池盒、汽车零件、家电

PP K8025 特性备注：抗冲击，嵌段共聚。用途：汽车用品，工业用元件，洗衣机，电风扇。

PP K8802 用途：板、管、旅行箱、汽机车配件、婴儿车

PP B8001

特性备注：抗冲击优，抗低温脆化，嵌段共。用途：真空成型板、汽车用品、冰箱元件、管材。

PP K3004 特性备注：高抗冲 抗紫外。用途：机车配件、婴儿车、运动器材

PP K3009AN 用途：洗衣机配件、汽机车配件、办公家具

PP K3009AU 特性备注：抗紫外线 用途：蓄电池盒、汽机车配件

PP K3029 高流动.用途：汽车配件、保险杠、薄壁产品

PP K7025 特性备注：高流动性、耐冲击佳、高刚性，用途：洗衣机槽

PP K8005 用途：油漆桶

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。典型应用范围在医药，食品，化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。