

PC日本出光 IR2200 塔夫龙IR2200

产品名称	PC日本出光 IR2200 塔夫龙IR2200
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TARFLON 色号:CB蓝底/WW白底 型号:IR2200
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PC日本出光 IR2200 塔夫龙IR2200 CB蓝底/WW白底

%成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:65 MPa

现货供应 PC TARFLON IR2200 日本出光

PC(聚碳酸酯)IR2200/日本出光 注塑

特性备注：粘度，易流动，FDA认可，含有添加剂用途：适合大型成型或薄膜制品，如奶瓶、断电器壳。重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.2

g/cm³吸水率:0.23 %成型收缩率:0.5 %硬度:120PC(聚碳酸酯)IRY2200/日本出光

注塑特性备注：粘度 防火等级新V-0PC(聚碳酸酯)GNB-2520/日本出光注塑

PC(聚碳酸酯)防弹胶日本出光
汽车部件电子电器部件特性备注：强20%重要参数：密度:1.33

规格级别 注塑 吸水率:0.13 %硬度:91 维卡软化点:150 热变形温度:139

PC(聚碳酸酯)IR2500/日本出光
产品用途：适合大型成型或薄膜制品，如奶瓶、断电器壳。

注塑特性备注：粘度重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:1.2

备注说明：特性：低粘度 易流动 FDA认可 含有添加剂

g/cm³吸水率:0.23 %成型收缩率:0.5 %维卡软化点:150

PC(聚碳酸酯)LC1500/日本出光重要参数：熔体流动速率:65 g/10min密度:1.2

g/cm³吸水率:0.23 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2300

MPaPC(聚碳酸酯)URZ2501/日本出光重要参数：密度:1.38 g/cm³断裂伸长率:60

%弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2700 MPa热变形温度:117

PC(聚碳酸酯)A1700/日本出光 注塑级重要参数：密度:1.2 g/cm³吸水率:0.23