

## 环氧地坪价格 蛇口街道地坪 德佳地坪厂家

产品名称	环氧地坪价格 蛇口街道地坪 德佳地坪厂家
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

### 产品详情

防静电地板一般适用在载重要求和防静电要求较高的场合，比如有大型服务器和机柜的主机房；大、中、小型的计算机机房，以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。

防静电地板按照所需承载能力来看，一般分为轻型、中型、重型和超重型钢板，分别承受700磅、1000磅、1250磅以上的压力。尺寸规格分为600mm和610mm。根据机房通风要求，可以分为全钢填充水泥板和通风板，

凡是环氧地坪在建造后半年内损坏的，40%是涂料质量劣质或施工错误，60%是素地有严重问题或处理不当，而素地处理不当主要包括混凝土地面浇筑屋基不合格和修补处理、底涂施工不当。素地处理在环氧树脂地坪施工中容易被忽视，其实却是个重要的环节；如果处理不好将使地坪工程失去“基础”。

环氧地坪厚度一般为3~5mm，强度再高也只不过是覆盖在混凝土素地上的高分子地板，而真正受力的终还是混凝土素地，环氧地板附着力再强，素地脱层了根生何处？在多次处理有问题的地坪过程中发现，业主普遍有一个误解，认为既然是要做环氧地坪，防静电

地坪施工，混凝土浇注地坪质量差一点没有关系、反正是要处理的，PVC胶地坪，所以既不严格提出标准、也无检查顺序；而混凝土施工者则认为，反正会盖住的、质量差点不要紧；再加上地坪施工者认为，接到一个项目不容易，不管什么地坪都照做，环氧地坪价格，涂上盖住就行了。因此几乎所有施工成本报价中，有素地处理的成本预算，仅提出按要  
求修补好，成本很低或者干脆没有费用。更有甚者，一些不正规的施工队伍不懂什么叫素地质量标准及其重要性，更不知道如何进行素地处理。而正是这被很多人忽视的素地处理，成为损伤环氧地坪的主要。

## 限制条件

- 1、当温度低于9°C或高于31°C/相对湿度达到85%时，不得施用本品。
- 2、不能施工于未经强化的水泥砂浆地面、沥青基底、镀膜瓷砖或无孔砖、瓷砖及碳酸镁、铜、铝、软木、或尿烷复合物、人造橡胶膜、纤维增强聚酯复合物。
- 3、当基层混凝土湿度大于10%时，蛇口街道地坪，不得在潮湿或新浇注混凝土或改性聚合物上施用本品。
  - 4、当气温或基底温度介于3°C内时，不得在混凝土上施用本品。
  - 5、施用期间保护基底，使其免受管道冷凝或上方泄漏的影响。
  - 6、不得在有裂缝或不牢固的基底表面施用本品。
  - 7、不得在因湿气产生冷凝及冷冻的表层施用本品。
  - 8、因热冲击原因，如使用蒸汽清洁将导致分层。

环氧地坪价格-蛇口街道地坪-德佳地坪厂家(查看)由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市德佳地坪材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!