

物料提升机 江苏提升机 襄穗粮油机械

产品名称	物料提升机 江苏提升机 襄穗粮油机械
公司名称	枣阳市襄穗粮油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市吴店镇姚岗村二组130号
联系电话	17786779099 17786779099

产品详情

提升机型号的选择主要取决于材料的一些物理特性

1. 物料形态:物料为粉状、颗粒状或小颗粒状。
2. 材料的物理性能:材料是否有吸附或粘度，垂直提升机，是否含水。
3. 物料比重:一般来说，螺旋提升机，斗式提升机的参数是针对容积比重在1.6以下的物料进行设计计算的。如果材料的比重过大，物料提升机，则需要计算传动部分的牵引力和抗拉强度。
4. 单位时间的输送能力:一般来说，物料的形式直接决定物料的出料方式。一般的规律是粉状物料通过离心喷射排出，散状物料通过重力排出。不同的出料方式决定了斗式提升机不同的料斗形式。离心喷射出料多采用浅斗和圆弧斗，而重力出料则需要深斗。

移动式皮带输送机又称移动带式输送机，由机体架、行走轮、万向轮、升降装置等组成。机身框架通常采用钢管制造，以减轻其重量，提高带式输送机的机动性和便携性。升降装置为电动升降装置，可降低人工升降造成的危险和操作强度。

移动式皮带输送机的设计有别于传统的固定带式输送机，整个结构光和合理，江苏提升机，因为其良好的机动性，可以广泛应用于室内外加载和运输谷物、散装材料、轻工和包装材料。

移动式皮带输送机类型:

可分为升降式和非升降式两种。输送带的运转由电动滚筒驱动，整机的升降和运转均为非电动。

提升机堵塞的原因

尾壳内充满物料，导致皮带打滑或无法运行。

原因:

- 1)上料早，卷扬机启动晚;
- 2)皮带因张力不足而打滑，皮带松动，张力不足;
- 3)投料量过大;
- 4)大块物料落入机架，料斗卡住
- 5)返料过多，堵塞。

防止提升机堵塞的方法:

- 1)严格遵守驾驶和停车程序;
- 2)调整张紧装置，确保牵引带有必要的张紧力;
- 3)提升机进料量适中稳定。

物料提升机-江苏提升机-襄穗粮油机械(查看)由枣阳市襄穗粮油机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。枣阳市襄穗粮油机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为粮食加工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!