腾炬冷链设备 茶叶烘干设备 云南烘干设备

产品名称	腾炬冷链设备 茶叶烘干设备 云南烘干设备		
公司名称	湖北腾炬冷链设备有限公司		
价格	面议		
规格参数			
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武 汉28街C314号		
联系电话	13037137855 13037137855		

产品详情

热泵烘干机是一种热量提升的装置,主要应用于食品,药材,香菇烘干设备,木材,农副产品,工业品等的烘干脱水的过程。

高温热泵烘干机组利用了逆卡诺的原理,从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作的原理与制冷机的原理相反,都是按照逆卡诺循环的原理工作的,所不同的是二者中前者是升高温度而后者是降低温度。

多层园盘式烘干磨

这种流态式烘干机的外形即砖砌塔体呈园形,在塔中心装有一根下悬的传动轴,轴上固定多层园盘和扬料刮板,它们与固定在塔体内壁的、数量相同的环形板相问排列。物料从塔顶加入,经一层园盘溜到一层环形板,被传动轴上的扬料刮板刮下,茶叶烘干设备,流到第二层园盘。再溜到第二层环形板上,又被刮下,如此逐层往下扬料,云南烘干设备,延长了物料在塔内的停留时间。底部燃烧室烟气逆流而上,将逐层下溜的物料烘干。这种型式的烘干塔热效翠高,但由于扬料机械在塔内多粉尘的热态条件下工作,使烘干温度受限制,维修麻烦。

热泵烘干机产品特点:

可实现低温空气封闭循环干燥,物料干燥质量好。通过控制装置的工况,使干燥室的热干空气的温度在20~80 之间,可满足大多数热敏物料的高质量干燥要求;干燥介质的封闭循环,可避免与外界气体交换所可能对物料带来的杂质污染,这对食品、药品或生物制品尤其重要。此外,当物料对空气中的氧气敏感(易氧化或燃烧)时,还可采用惰性介质代替空气作为干燥介质,实现无氧干燥。

腾炬冷链设备(图)-茶叶烘干设备-云南烘干设备由湖北腾炬冷链设备有限公司提供。湖北腾炬冷链设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!