

主动柔性防护网 达州主动防护网 成都主动网厂GPS2

产品名称	主动柔性防护网 达州主动防护网 成都主动网厂GPS2
公司名称	四川成都主动防护网被动防护网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市什邡工业园区
联系电话	13688328102 13688328102

产品详情

成都主动防护网，成都主动网，成都被动防护网，成都被动网，四川主动防护网，四川主动网，四川被动防护网，四川被动网，成都主动防护网生产厂家，sns主动防护网，成都主动网生产厂家，成都被动防护网生产厂家，

成都被动网生产厂家，四川主动防护网生产厂家，四川主动网生产厂家，主动柔性防护网，四川被动防护网，四川被动网

，边坡锚杆单包工单价，成都边坡防护网公司，四川防护网厂家，成都拦石网，成都环形防护网，成都边坡柔性防护网厂家，成都防护网公司，成都边坡防护网公司

主动防护网安装

8.5拉锚系统构件

8.5.1钢丝绳锚杆应为直径不小于16 mm的单根钢丝绳弯折后用绳卡或铝合金紧固套管固定而成，达州主动防护网，并在固定后的环套内嵌套鸡心环。

8.5.2拉锚绳应该在一端相应规格的绳卡或铝合金紧固套管固定并制作挂环。

8.5.3主动网支撑绳和缝合绳不预先切断，根据需要的总长度现场配置。

8.5.4与锚垫配套的钢筋锚杆采用精扎螺纹钢筋，也可采用普通螺纹钢筋在一端加工不短于150mm的加工螺纹段，螺纹规格应该能承受不小于30 KN的紧固力。

主动防护网主动防护网主动防护网主动防护网

主动防护网主动防护网主动防护网

成都主动防护网，成都主动网，成都被动防护网，成都被动网，四川主动防护网，四川主动网，四川被动防护网，四川被动网，成都主动防护网生产厂家，成都主动网生产厂家，成都被动防护网生产厂家，成都被动网生产厂家，四川主动防护网生产厂家，四川主动网生产厂家，四川被动防护网，四川被动网，边坡锚杆单包工单价，成都边坡防护网公司，四川防护网厂家，成都拦石网，成都环形防护网，成都边坡柔性防护网厂家，成都防护网公司，成都边坡防护网公司

定型化的SNS柔性防护网产品完成了在坡面条件的根底上简略选型规划，根本无需进行杂乱结构规划和力学核算，使规划简略化。斜坡上作业时，对坡度大于45°，有条件时需搭设施工用脚手架或作业。SNS柔性防护网系统(system)主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种：系统以钢丝绳(由钢丝、绳芯及脂组成)作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型来各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。

主动防护网主动防护网主动防护网

成都主动防护网，gps2主动防护网，成都主动网，成都被动防护网，成都被动网，四川主动防护网，四川主动网，四川被动防护网，四川被动网，成都主动防护网生产厂家，成都主动网生产厂家，成都被动防护网生产厂家，成都被动网生产厂家，四川主动防护网生产厂家，四川主动网生产厂家，四川被动防护网，四川被动网，边坡锚杆单包工单价，成都边坡防护网公司，四川防护网厂家，成都拦石网，成都环形防护网，成都边坡柔性防护网厂家，成都防护网公司，成都边坡防护网公司

主动防护网安装

8.质量标准

8.1总体要求

8.1.1编网、支撑绳及拉锚系统所用钢丝绳应符合GB/T8918—1996的规定，其钢丝绳不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级。其中高强度钢丝格栅亦可采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。

8.1.2钢丝格栅编织用钢丝应符合GB/T343—1994的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅亦可采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。

8.1.3环形网用钢丝应符合GB/T343—1994的规定，其钢丝绳不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级或采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。

8.1.4如有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2钢丝绳网

主动防护网主动防护网

主动防护网主动防护网主动防护网 主动柔性防护网-达州主动防护网-成都主动网厂GPS2(查看)由四川成都主动防护网被动防护网有限公司提供。四川成都主动防护网被动防护网有限公司为客户提供“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”等业务，公司拥有“川川”等品牌，专注于自然灾害防护产品等行业。，在成都市什邡工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李盼到。