

# 洛阳手动油泵 保和液压 超高压手动油泵

产品名称	洛阳手动油泵 保和液压 超高压手动油泵
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

## 产品详情

手动油泵是在普通液压手动泵基础上进行了改良设计的一种超高压泵。超高压液压手动泵的工作原理是通过上下摇动手柄令柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。超高压手动液压泵是二级泵，低压时输出高流量，油压手动油泵，高压时流量变低。泵油箱内设有减压阀，用来平衡油箱内外的气压。另外，超高压手动油泵，为防止压力过载，泵内还设有安全释压阀。操作指南：1.旋开手柄下部油箱上的螺塞来检查油箱中是否有足够的油量(使用超高压手动液压泵来安装轴承和液压螺母时，推荐使用粘度为300mm/s的液压油;当拆卸轴承时，推荐使用粘度为900mm/s的液压油)。2.保持液压泵在水平位置或稍微向前倾斜以利于充油。3.关闭液压泵右侧的卸荷阀。4.将快速接头(公)旋入工件。5.将高压软管一端的快速接头(母)和泵体的快速接头(公)连接在一起，并排尽管路内的空气。6.将液压泵打到所需的压力(液压泵的压力超过安全释放阀的设定压力时，油液将自动流回油箱)。7.打开卸荷阀，增压手动油泵，让多余的油液返还油箱。

高压手动液压泵一般都是单油路的。也称为单口或单作用液压泵。我们选择时，要根据自己的使用情况来选择。避免多花费浪费成本。我们公司可根据客户的需求免费设计或根据客户的需要。来提供更合适的产品。价格高或低、价格合理很重要!产品低的连成本都买不来。这样的产品我们不敢用。所以合理很重要。手动压力砂0-500兆帕，洛阳手动油泵，真实压力不打折，放心使用。

手动油泵作为一种简单方便的液压动力源被广泛应用，螺纹紧固件与紧固拉紧装置的动力源。可实现螺栓预紧力的控制，液压油的工作压力可达到0-500Mpa。目前我国煤炭、电力、化工等行业都是用高强度液压螺母或液压拉伸器，由超高压手动夜愿泵做动力源，取得了良好的效果。

液压载重油缸或千斤顶的动力源。是重型设备安装调试的理想工具。

洛阳手动油泵-保和液压-

超高压手动油泵由德州市保和液压机具有限公司提供。德州市保和液压机具有限公司是山东德州,液压机械及部件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在保和液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创保和液压更加美好的未来。