

江苏环氧富锌 巢上彩公司

产品名称	江苏环氧富锌 巢上彩公司
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

产品详情

过氯乙烯防腐漆过氯乙烯防腐漆组成：该漆是由过氯乙烯树脂、醇酸树脂、增韧剂与颜料等研磨后，再加混合溶剂调制而成过氯乙烯防腐漆特性：该漆具有优良的防腐蚀性，耐酸碱性、防霉和防潮性，附着力较差，如配套的好，可以弥补。过氯乙烯防腐漆用途：用于各种化工机械、管道、设备、建筑等金属和木材表面上，可防止酸、碱及其它化学药品的腐蚀。

除化学成分外，耐火材料生产要求黏土熟料体积密度高、气孔率低、吸水率低，并充分烧结。因此煅烧温度和保温时间对黏土熟料的质量具有明显的影响。煅烧温度在1200~1250摄氏度时，熟料体积密度和气孔率指标最好。在大于1350摄氏度时体积密度降低，气孔率升高，因为此时方英石大量生成，体积膨胀，同时焦宝石层里发达导致熟料块开裂，防腐漆硬质黏土的主要矿物相来莫来石，占35%~55%，其次为玻璃相与方英石。氯磺化聚乙烯防腐漆涂敷可采用无气喷涂、有气喷涂、刷涂或滚涂等施工方法，按自上而下的顺序进行涂敷，涂敷应均匀，不得漏涂，采用哪一种涂敷方法应根据防腐施工方案决定。涂敷作业应符合下列规定：A、采用刷涂法施工时，环氧富锌，应用力均匀，朝同一方向涂刷，避免表面起毛。B、采用喷涂时，喷枪移动速度应均匀，并保持喷嘴与被喷面垂直。C、采用滚涂法施工时，滚筒蘸料应均匀，不宜过多，滚涂时用力应均匀，且不宜过大，并应保持匀速；滚筒应沿同一方向滚压，每遍方向可不同。边角、附件等滚筒无法涂敷的部位应采用刷涂工具进行补涂。江苏环氧富锌-巢上彩公司(图)由武汉巢上彩建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉巢上彩建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!