# 高压电源 高压电源模块 直流高压电源 AC-DC高压电源

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高压电源 高压电源模块 直流高压电源 AC-DC高压电源 |
| 公司名称 | 西安力高电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:西安力高高压电源<br>型号:高压电源<br>输入电压:+5----+36 |
| 公司地址 | 西安市莲湖区劳动南路99号草阳村小区1号楼西单元303室住宅 |
| 联系电话 | 13891898245 15309214130 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西安力高高压电源 | 型号 | 高压电源 |
| 输入电压 | +5----+36 | 输出电压 | 0------10000 |
| 输出功率 | 0.1----100 | 工作效率 | 高压电源模 |
| 产品认证 | 高压电源 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 输 入 电 压 | dc 5v、8v、12v、18v、24v | | | | | | |
| 2 | 输 出 电 压 | 固 定 式 | ±500v | ±1800v | ±2500v | ±4000v | ±5000v | ±8000v |
| | | 可 调 式 | 可用电位器或电压调节，使输出电压从0v到各档最高值线性变化 | | | | | |
| 3 | 输 出 电 流 | 100ua---------100ma | | | | | | |
| 4 | 输出接地方式 | 输入输出共地 | | | | | | |
| 5 | 控制方 式 | 0-5v 10精密电位器控制 | | | | | | |
| 6 | 稳 定 度 | ≤ 0.05% | | | | | | |
| 7 | 时 漂 | 接通电源 30 分钟后 ≤ 0.08%/ 时 | | | | | | |
| 8 | 温 度 系 数 | -10c °C --- +50 °C ≤ 0.02%/ °C | | | | | | |
| 9 | 纹 波 系 数 | ≤ 0.001% | | | | | | |
| 10 | 外 型 尺 寸 | 40x40x20、50x40x25、 36x27x18 、 φ16x80、40×40×12 φ19x80<br>φ22x60 | | | | | | |

高压电源 安装方式： sip,及引线式主要应用于;光学、光谱、理化分析、医疗、射线测量、激光检测、高

能物理、图象传送、计算机外围设备等仪器仪表中。