

天津污水处理成套设备厂 天津污水处理设备 辉晟

产品名称	天津污水处理成套设备厂 天津污水处理设备 辉晟
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

产品详情

洗沙污水处理设备结构组成

洗沙污水处理设备结构组成：

1.污泥混合及给料装置。它由污泥混合器或静态混合器与给料斗两部分组成，物料与絮凝剂经混合器充分混合反应后流入进料斗后料斗将物料平铺于滤带上。

2.张紧装置。污泥脱水机的张紧装置的作用是由上、下张紧混合张紧气缸、调压表阀等组成。滤带张力可在50-78/cm范围内进行调整上、下滤带张力，上、下滤带可分别调压。

3.传动装置。本污泥脱水机型滤带传动采用无级减速器。进行人工手动控制调速滤带行走速度为0.8-8m/分，正常速度为2.0-3.0m/分。

4.调偏装置。本污泥脱水机设备的调偏装置由调偏辊和校正气缸、调压表阀及滤带校正机控阀等组成。

5.过滤压榨装置。由上、下滤带，重力污泥脱水段，“契”形压榨段，“S”形压榨段由若干个不同直径脱水辊筒组成，天津污水处理设备，在滤带张力作用下，使之做“S”形的包绕挤压，天津污水处理设备，辊筒直径由大逐渐变小，形成一定的压强梯度，使污泥受到由压强小逐渐变大的压榨过程。

6.冲洗装置。由喷嘴、排水箱挡水橡胶板等组成。接通冲洗水泵可连续冲洗滤带。

当喷嘴受到水中悬浮物和污物堵塞时，应及时将喷嘴上污物清除掉。

7.卸料装置。本污泥脱水机的卸料装置由刀架、板、卸料辊、拉紧弹簧等组成。

8.本污泥脱水机的机架由各种型钢焊接而成，外刷防腐漆。

工厂污水处理设备特性:

工厂污水处理设备特性：1、采用A/O生物接触氧化工艺为主体工艺，池内设置弹性立体填料，O级池内设置立体柱状弹性填料，比表面积大，微生物活性高，能快速去除有机污染物，脱氮效果好。填料比表面积为普通固体填料的16—20倍，缩短生化时间，大大缩小占地面积。

2、设备可埋入地下：基本不占地表面积，无需盖房、保温，地表可绿化走车。

3、管理维护方便。4、对周围环境影响小。

酸性污水处理设备的设计原则：

1、严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准。

2、采取目前国内成熟、实用的处理工艺，地达到治理目标要求。

3、在上述前提和要求下，做到投资少、运行费用低。

4、技术路线简单明了，操作管理方便。因地制宜，在现有的场地上建设一座外形美观，与周围建筑物相协调的污水处理站。

天津污水处理成套设备厂-天津污水处理设备-辉晟(查看)由山东辉晟换热设备有限公司提供。山东辉晟换热设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！