

环氧树脂15-25度保存箱

产品名称	环氧树脂15-25度保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	其他:恒温储存柜
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

环氧树脂15-25度保存箱温度控制微电脑控制，数字温度显示；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温；安全门锁设计，保证物品的安全，箱体采用结构钢板，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。

【型号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 310w

【额定电流】 1.6A

【噪音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1830 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48 （任意设定）

【制冷剂用量】 R600a(165g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架8个
- 5、钥匙2把