

聚氨酯地坪价格 德佳地坪 沙河街道地坪

产品名称	聚氨酯地坪价格 德佳地坪 沙河街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪;如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺

- 1、基面处理;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、批刮腻子;
- 4、打磨、吸尘;
- 5、涂刷色漆;

底漆采用环氧树脂底漆主剂:固化剂，地坪工程，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处。

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9.工程养护

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力(级) 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性(750g/500R, 失重g) 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

洁净度要求:对于洁净度要求高的场所,宜采用自流平地坪,洁净度要求越高,自流平面层设计越高。

湿度偏高环氧地板漆施工解决方案

我们在对环氧地板漆施工的时候,为了能够让产品有一个好的施工效果都会对周边的环境进行一个严格的检测。在这其中,聚氨酯地坪价格,湿度是非常重要的一个因素,我们在施工的时候地面的湿度倘若偏高就会影响到产品的施工效果,那么下面我们就来了解一下

这个时候我们的施工方案。1、地面潮湿时打磨机不能很好的打磨，沙河街道地坪，刮底油时，因为地面较潮湿，地面不能很好的吸收底油，这样做的后遗症就是在使用一段时间后会造造成环氧地板脱层。2、在刮中涂砂浆层，和腻子层时，尽量选择晴天施工，若在雨天施工，其空气湿度较大，地面不能迅速干透，雨后空气中的很多粉尘、颗粒物都沉淀下来了，做好后不能很好的达到镜面效果。3、在环氧地板漆涂施工过程时，我们应该尽量避免在雨天或者在空气湿度较高的时候施工，可能会造成地面反潮，面漆一块暗，一块亮，若反潮严重的话有些地面还会发白。

其保护层具有耐水性、耐酸碱性、耐油性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，且平坦无缝、易清洁、易维护保养等。密封固化剂地坪是现代工业广为使用的长效地坪漆材料，聚氨酯地坪多少钱一平方，广泛用于、食品、电子、化工等行业。

一、素地处理基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；密封固化剂地坪施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

二、密封固化剂地坪底涂层施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4以内施工完成；底涂层养生硬化时间约8以上。

三、中涂层施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；将混合完成的树脂适量加入石英砂；、使用镬刀将材料均匀涂布；混合完成材料需30以内施工完成；施工交接处做好交接处理；中涂层养生硬化时间约8以上。

聚氨酯地坪价格-德佳地坪-沙河街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市德佳地坪材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!