

PEI 基础创新塑料(美国) 1010-1000PEI透明食品级树脂 PEI耐蒸煮 抗水解

产品名称	PEI 基础创新塑料(美国) 1010-1000PEI透明食品级树脂 PEI耐蒸煮 抗水解
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	20.60/KG
规格参数	基础创新:透明食品级 1010-1:耐蒸煮 抗水解 基础创新:耐蒸煮 食品级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PEI (甲基丙烯酸酯酰亚胺 , Polyetherimide) 是棕色全透明固态 , 不加上一切添加物就会有原有的阻燃等级和低烟无卤电缆度 , 阻燃等级为47% , 点燃级别为UL94-V-0级 , 相对密度为1.28~1.42g/cm³。甲基丙烯酸酯酰亚胺环氧树脂是一种不定形热塑性塑料 , 通称PEI。PEI环氧树脂本性阻燃性 , 且烟尘消耗量低。甲基丙烯酸酯酰亚胺环氧树脂的产品产量具备很强的可靠性能 , 即便 被不断清洗、被压力锅数次除菌也是这般 , 可被生产制造医疗器械。甲基丙烯酸酯酰亚胺环氧树脂被称作非常橡胶制品 , 具备极好的耐热 , 耐蚀性 , 规格安定性 , 高韧性 , 高耐磨。典型性型号 : 沙伯基本(原GE)运用 : 航空公司 , 汽车电子产品 , 诊疗 , 食品类器材等行业关键运用 : 电子产业 : 联接件、一般和微型继电器机壳、线路板、电磁线圈、柔性电源电路、反射镜片、高精密密光纤线元器件、高温隔热材料汽车制造业 : 联接件、大功率大灯和显示灯、操纵车辆舱底外界温度的感应器、操纵气体和燃料化合物温度的感应器诊疗行业 : 诊疗手术器材的摇杆、拖盘、工装夹具、义肢、医疗灯反射镜片和牙科用品、包装设计和微波炉加热的拖盘特性 : 耐热、高韧性、高耐磨、高韧性及普遍的耐酸类剂性干燥解决 : PEI具备吸潮特点并可造成原材料溶解。规定环境湿度值应低于0.02%。提议干燥标准为150 、4钟头的干燥解决。熔融温度 : 一般种类原材料为340~400 ; 提高种类原材料为340~415 。模具温度 : 107~175 , 提议模具温度为140 。注she工作压力 : 700~1500bar。注she速率 : 应用尽量高的注she速率。