

耐热级PP 韩国韩华道达尔 HJ730 长期热稳定

产品名称	耐热级PP 韩国韩华道达尔 HJ730 长期热稳定
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP塑胶原料 型号:HJ730 产地:韩国韩华道达尔
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

耐热级PP 韩国韩华道达尔 HJ730 高刚性 长期热稳定

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		D638/ISO 527	380	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	断裂伸长率		D638/ISO 527	200	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		D790/ISO 178	17,000	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
物性性能	洛氏硬度		D785	R-105	
	IZOD	1/4" 23	D256/ISO 179	3	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度				
热性能	比重(密度)		D792/ISO 1183	0.91	
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	D1238/ISO 1133	22	g/10min
其他	热变形温度	退火	D648/ISO 75	120	()
	备注	供给部 180 ~ 200 , 可塑化部 190 ~ 210 , 计量部 200 ~ 220 , 成型温度 30 ~ 50 , 冷却时间 25 ~ 40sec , 注塑压 800 ~ 1200kg/cm2 , 保压 600 ~ 1000kg/cm2			
	颜色	高刚性, 长期热稳定			
	特性	电器电子生活用品: 电饭煲锅盖 微波炉, 咖啡机、 车用复合树脂: 热渐丁取暖器			