

水面漂浮蔚蓝拦污浮筒隔离拦污栅

产品名称	水面漂浮蔚蓝拦污浮筒隔离拦污栅
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	110.00/米
规格参数	品牌:洁贝尔泰 工艺:滚塑 型号:WLFT600
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

河道 水电站 水库拦污漂浮排是一种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于拦截大于一定尺寸规格漂浮物的设备塑料拦漂排使用寿命长。由于活动柔性拦渣装置是用高分子柔性无机材料组成，使用寿命长，免维护。清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员。

已实施的拦污排每米长总重量仅60-80公斤，其浮力与重量之比为10：1，是老式钢结构拦污排的10倍。排体不生锈、不可做红色/橙色//绿色/色泽鲜艳腐蚀、耐磨抗拉。7，无论水库蓄水与否都可以施工，合同签订后四个月内可以投入运行，不需要水库水位升降配合。

- 1) 污物进入取水明渠后潮流将无法带走，尽可能将污物挡在取水明渠口门外并充分利用涨落潮流在取水口门形成的流态，冲散堆积在拦污网头部的成片污物，减小人工工作量。
- 2) 拦污网向下封闭至底部泥面，两侧与波堤内坡的护面块体封闭，止污物长浸泡悬浮在水体中从拦污网底部进入和从两侧进入。
- 3) 网片应方便更换清理，并能保证检修、清淤船舶进入取水明渠的通航条件。