

阳江阳东工业快速门厂家，洁净车间PVC感应门

产品名称	阳江阳东工业快速门厂家，洁净车间PVC感应门
公司名称	惠州市豪驰智能门控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道洛塘村委会元背58号
联系电话	0752-2318861

产品详情

详细介绍 快速自动卷帘门都有哪些用途：

- 1、隔音保温效果好，减少噪音，保持恒温舒适安静的工作环境;
- 2、迅速将车间内外空气隔离，防止空气对流而造成温度的流失，降低能源消耗，减少企业成本;
- 3、深圳快速自动卷帘门外观设计简约美观大方，可提高企业形象，彰显公司实力;
- 4、维持生产车间恒温、恒湿、洁净的生产制造环境;
- 5、有效解决空调冷气外泄、热气内流等能耗问题，于此同时深圳快速自动卷帘门在冷库室应用中有非常大的作用，节约能源且能快速开关，避免冷气流失;
- 6、在食品工厂、化妆品车间、包装生产线、纸品制造业、印刷制造业、制药行业和精密电子机械行业等，可屏蔽灰尘和小昆虫的进去，有效防止产品受灰尘异物污染;
- 7、提高生产效率，深圳快速自动卷帘门升降速度0.8m/s-2.5m/s，是电动卷闸门的20多倍，对车辆、行人不构成障碍，可快速通过无需等待，提高了工作效率;深圳快速自动卷帘门配有地磁和雷达感应设备，使用起来是非常智能。同时配备了红外安全光线保护设备，具有很好的安全性，在物流量大的仓库中有应用很多，快速卷帘门的底端都加有隔气布，使其增加了它的密封性，能够很好的与外界空气隔绝。快速卷帘门又可称为“快速门”、“高速门”、“快卷门”“快速卷门”等。是一种可以实现自动快速开启与关闭，可以满足地面物流快速通过，可以快速隔离外部环境的新型高科技产品。加和快速卷帘门帘采用法国进口门帘、厚度0.8~1.5mm，防腐、防盗、防紫外线。广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等，一般使用比较广泛的颜色为黄色、橘色。启闭速度：0.5m/s-1.5m/s；

标准配置：进口红外线保护装置，控制提桶与辅助开关，警示灯，手动摇柄及防撞柱；可选配置：地磁环（比利时进口）、商用或工业雷达、安全气感（瑞士进口）、光栅、红外线、遥控器或手动拉绳等。

快卷门技术参数：

主要生产快卷门、PVC快速门、高速门、高速卷帘门、上海快速门、快速卷帘门等产品。快卷门外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。

快卷门动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。

快卷门控制系统：进口控制电箱（安川变频器欧姆龙PLC）。快卷门控制电压：安全低压24VDC。

快卷门开启速度：开启0.8-2.0m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

快卷门门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

快卷门拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。快卷门防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

快卷门使用温度：-10 +70 。

快卷门透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.0mm，长方形或椭圆形。

快卷门抗风材料：铝合金抗风肋条或抗风管，分段连接，更换方便。

快卷门抗风能力：9m/s (50Pa标准3×3)。

快卷门密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

快卷门安全配置：标准红外线光电保护，安全气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。