

铅丝石笼厂A镀锌铅丝石笼生产厂家

产品名称	铅丝石笼厂A镀锌铅丝石笼生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:铅丝石笼 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

河道整治是加快新农村建设、保障小康社会建设的必需条件，随着社会经济和人文的不断发展，河道的整治也发生了很大的变化，从以往简单的灌溉、防洪、导流等功能性升级为河道的综合治理，所谓综合治理就是将防洪排涝治理与生态环境治理进行两手抓，同时进行的一项治理工程。

铅丝石笼是为更好适应现代生态水利发展所研发、生产的一款生态格网状结构防护材料，具有较强的实用性，整体结构作用下不仅透水能力完备，而且还具备一定的使用耐久性能；铅丝石笼由高抗腐蚀延展性低碳高镀锌钢丝、5%或10%铝-锌稀土合金镀层钢丝（或同质包覆聚合物钢丝），采用六角形双绞合编织工艺、整体式网箱加工工艺而成，广泛运用于交通、水利、市政、园林，水土保持等工程项目中的建设。

格宾技术要点：为了加强箱体的整体稳固性能，边端钢丝采用比网丝直径更大的钢丝；为了加强网面裁剪后末端与边端钢丝的连接强度，需采用的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上；为了钢丝的材质在编织过程中不受损伤（其它钢丝如中、高碳及合金钢丝设备编织不动，强行编织会破坏钢丝材质及镀层等）、施工方便，以及体现其柔韧性特点，编织生态格网的钢丝只能采用低碳钢丝，不可采用其它钢丝；铅丝石笼详细规格及技术参数：

力学性能：具有更优于EN10223~3标准中所述网箱的力学性能。

抗拉强度：应符合EN10223~3标准，网面抗拉强度50KN/m。

（1）铅丝石笼丝径：石笼网分三种丝径-网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2cm居多

（2）铅丝石笼孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线

绞合部分的长度不得小于50mm.以绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(3) 铅丝石笼常用规格：2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求要求进行生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。

1. 铅丝石笼或者铅丝石笼护垫表面抛洒一层土壤或者自然沉积的土壤，就可以生长草等绿色植物，这样不仅进行了河流防护，还绿化了环境。六角网铺设护坡，树丛和杂草等植物可以穿过铁丝网生长，不仅能够固定石块，更主要的是有利于绿化环境，用绿色植物来固定土壤，防范山坡石漠化。
2. 铅丝石笼或者网垫内石块与石块间的孔隙为水流动创造了条件,实现水体与土壤间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,这样就增强了水体自净能力,保护和改善了水质。
3. 网笼砌垒的挡土墙或者铺设的护坡,由于网笼内的填充料为块状固体,存在较多的孔隙,渗出的水，能沟及时排出，降低了墙被破坏的几率,同时墙体的变形性能够缓冲突发的外力冲击.这样石笼网垒砌的墙体的寿命长，寿命长，就是环保的一个方面。
4. 美观效果:石笼网箱的易结构性和颜色的多样性,可以为我们提供各式各样的造型设计,适合不同地区地域的景观要求。同时结合花卉树木，呈现给广大人民环保的人造景观。
5. 使用时效:石笼网的编织钢丝采用镀锌、涂聚氯乙烯、镀高尔凡；还有得是不锈钢等材料,使用寿命长.据试验,将涂层塑料在30%浓度盐酸中浸泡10天,塑料无变色,无破裂现象.由此可见,即使在高污染地区使用石笼网，耐腐蚀也是可靠的。