

格宾笼供应厂家格宾笼生产厂家

产品名称	格宾笼供应厂家格宾笼生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

格宾笼供应厂家 格宾笼生产厂家

目前我国国内大中型的河流,湖泊,海洋,防洪工程治理和建设中,大规模的应用格宾网产品,格宾网比传统的护坡材料相比,有哪些优势呢?

格宾笼比传统的治理产品也有更长的寿命。格宾笼具有良好的渗透渗出性,可防止流体静力造成的损害。格宾笼缝隙间的淤泥有利于植物生长,可与附近天然环境融为一体。格宾笼运输方便,可将其折叠起来运输,在工地上装配。

编制格宾笼的钢丝由锤炼过且热镀锌合金以尺度的软钢所制作加工而成,双绞方式将绑在一起形成网状物,如斯即使一两条线断了,网状物也不会被解开,不会散架。树脂格宾网是在镀锌的六角钢线外包裹一层经特殊优化的高抗侵蚀树脂模。镀铝,镀锌保护网线长期免受氧化的侵害。

格宾笼技术参数:

格宾笼网孔: 60 × 80mm, 80 × 100mm, 100 × 120mm, 120 × 150mm等, 按客户要求定做。

格宾笼规格: 2 × 1 × 1, 3 × 1 × 1, 4 × 1 × 0.5, 3 × 1 × 0.5, 6 × 2 × 0.17等, 按客户要求定做。

编制工艺: 三拧 五拧

绞合长度: 50-55mm

镀锌层: 245g/m²-400g/m²

材质: 低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

表面处理：镀锌（电镀 热高镀锌 热镀普锌）高尔凡（5%铝锌合金 10%铝锌合金）；包塑PVC格宾笼应用范围：

- 1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石头有被冲走的可能时，应抛格宾笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。
- 2、格宾笼宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石（5米以下）的走失，小于中、上部。
- 3、格宾笼一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。
- 4、格宾笼可在水域附近的房屋建设根基防护加固5、小区绿化以及别墅周边的装饰和绿湖养护

格宾笼还可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。