

固滨笼厂家实体固滨笼生产厂家

产品名称	固滨笼厂家实体固滨笼生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

固滨笼厂家实体固滨笼生产厂家

固滨笼厂家，实体固滨笼生产厂家！

固滨笼（石笼网）除了满足防洪工程安全外，同时兼顾了环境美化、促进生物多样性，提高水体自净能力、提升环境美学价值的功能。河道岸坡植被对于栖息地、自然植物群落和动物群落具有不可替代的功能，可以增加区域的生物多样性。河道岸坡植被规划时应根据河道长、水位、洪水位的变化合理布局。

固滨笼常用规格为：

尺寸：4*1*1 2*1*0.5米等等

网孔：8*10 10*12毫米等等

网丝：2.5 2.7毫米等等

固滨笼价格：一般5-15元每平米

固滨笼钢丝的抗拉强度达到350—550N/Mm² 伸长率不小于10%，符合EN10223-3标准要求。

钢丝经过多道严格的工艺，之后再分别采用热镀锌、重镀高尔凡（5%铝锌合金）、10%铝锌合金或镀层覆塑（pvc）的方式，以提高产品在不同环境条件下的耐久性。

（注：各种规格尺寸可定做）

固滨笼组装流程：

1,将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。

2,将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。

3,当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

4,在某单元工程的同一水平层施工时,应将固滨笼全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm

5,安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。

6,填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和石笼网的直线外形。