

金源星蓄电池6-GFM-38报价及参数

产品名称	金源星蓄电池6-GFM-38报价及参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	290.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

GFM系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至105Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源设备。

金源星蓄电池作为世界的阀控密闭式铅酸蓄电池生产厂商之一，产品已被广泛应用于世界多个国家的电信系统、电力系统、UPS、EPS、电动（汽、机、自行）车、紧急照明系统和安全系统。自1986年成立以来，金源星蓄电池已逐渐茁壮成长为一个集团。各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万颗的电池供应市场。

GFM系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至105Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源设备。

金源星蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

金源星蓄电池技术参数：

行标型号 工厂型号 外壳材质 额定电压 (v) 标准容量(AH) 外形尺寸 (mm) 参考重量 (KG) 端子类型 长 (L) 宽 (W) 高 (H) 总高 (H)
12V5AH6-GFM-5ABS12590.5701011071.55212V7AH6-GFM-7ABS12715165941002.35212V12AH6-GFM-12ABS121215198.595.5101.53.7212V17AH6-GFM-17ABS12171817616816815.3T41

2V24AH6-GFM-24ABS12241751651281288T312V26AH6-GFM-26ABS12241751651281288T312V35AH6-GFM-35ABS123519616517518210.212V38AH6-GFM-38ABS123819616517518213.512V40AH6-GFM-40ABS124019616517518213.512V65AH6-GFM-65ABS126535016717417420.512V100AH6-GFM100ABS121003311752202403112V120AH6-GFM120ABS121204071742082403412V150AH6-GFM150ABS1215048317024124141.512V200AH6-GFM200ABS1220052224022024557.5

集中式光伏发电结合和各省（区、市）太阳能“十三五”发展规划目标确定各地区年度新增建设规模。截至6月4日，人员在广州只发现一宗问题。5月26日至6月1日，是环保部开展京津冀及周边地区大气污染强化督查的第七周，也是第四轮次强化督查的周，一要认识，此次强化督查是贯彻落实、关于加强大气污染决策部署的具体行动，是保护部组作出的重要工作部署，听到空中白色水鸟的鸣叫，抬眼望去，目光被飞去的鸟儿牵引着，发现一列高铁正在从不远处飞驰而过。环保督察整行时无证直排废气被当场查封；废水溢流，排污口被勒令封堵；未经环保审批擅自生产拒整改，为了让企业通过环保备案，湘潭及湘乡两级于2016年12月分别出具备案申报文件，均写明“通过多年在线监控运行及各级保护监测站性监测表明，

10.电量效率（安时效率）：输出电量与输入电量之间的比叫做电池的电量效率，也叫做安时效率。放电率：由于电池的局部作用造成的电池容量的消耗，容量损失与搁置之前的容量之比，叫做蓄电池的放电率。如果有效脱落严重，甚至只剩下基板(栅架)了，那末，这个权板也就报废了。因此，在日常运行和工作中，要注意观察右效的脱落情况。如果发现不正常现象，要及时寻找原因并进行处理。造成有效脱落的原因如下；1．极板制造时涂膏工艺不好或化成不均匀，蓄电池极板栅架贴得不紧四。

蓄电池的内阻跟荷电态的关系：蓄电池的荷电态指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源和正在使用的动力电池组十分重要。特别提示：补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用一次性注射器，使用方便而且方便计量。补水工具不能使用任何含金属的，注射器应拔去金属针头，套一节塑料管后使用。

负极里除了剂以外，也会有防止氧化或钝化的一类添加剂，例如o，于苯甲酸(俗称1，2—酸)以及没食子酸等作为防氧剂，聚天冬氨酸钠一类起钝化、分散PbSO₄晶体的作用，其他还有许多负极添加剂。通常添加剂在电池中虽然所占份额很小，但对电池性能的影响却很大。

金源星蓄电池6-GFM-38报价及参数

金源星蓄电池总代理商宁夏：新闻电话支持服务a用户在维护过程中出现由于设备引起的技术故障而导致无法正常工作可通过电话向本公司提出服务要求维护工程师组成电话支持小组以快的时间响应用户我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障对于在保修期内的产品我方将无偿更换由于原材料设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生的产品并在买方无法处理的主要问题免费更换服务及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题对于保修期满的产品我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务修理不好的产品及时以优惠的价格更换采用电池槽盖极柱双重密封设计确保不漏酸 基于CMC的智能电表抄表，采取微功率无线停止通信，络的建立和投资，具有线路改革小、成本低、应用便利、免等长处，了抄表的性和牢靠性。电能副总经理杨左兵召开座谈会，成立、计划、主要营业标的目标、营业开展概略，提出可实施的营业协作思路；赵也引见了新动力今朝的项目基本状况、电力发卖状况及新动力营业展开区域，新动力市成立状况停止了传递。快堆快堆是快中子反应堆的简称，它与当今400多座核电站所用的主力堆型，主要差异是在核燃料的应用上。在快堆中，应用的核燃料是钚239和铀238,当钚239爆发裂变时，会释放出快中子；这些快中子又会被铀238接收，酿成钚239，从而使快堆中的核燃料变多，推动核裂变反应轮回下去。金源星蓄电池总代理商宁夏：新闻可靠的产品质量"的原则向您郑重承诺:一产品质量承诺:1产品的制造和检测均有质量记录和检测资料对产品性能的检测我们诚请用户亲临对产品进行全过程全性能检查待产品被确认合格后再装箱发货产品价格承诺:1为了保证产品的高可靠性和先进性系统的选材均选用国内或优质产品 服务 1、专设客户服务中心，由技术人员负责产品服务工作。 2、耐心细致做好客户产品使用咨询，及时纠正客户的错误。 3、

投诉处理：在4小时内响应客户投诉并提供解决方案。4、对产品提供终身服务，在保修期内，因设计、工艺、制造产生的质量问题实行免费更换及维修服务，保修期外产品继续提供优良服务，维修产品只收取材料成本费。5、长期向客户提供所购产品备品备件或替代件。6、因客户使用不当所造成损失，我公司实现优质有偿服务。7、常走访被服务过对象，进行客户满意度调查，建立并保持与客户的良好沟通，虚心接受客户监督，及时改进工作方法和方式，提高服务水平。我公司遵循“以人为本，用户至上”的企业理念、坚持“重质量、讲诚信、树品牌”的质量方针，竭诚欢迎广大客户及各界朋友莅临指导，并与新老客户携手并进，共创更加的明天！。 =====

=====
=====以下信息与内容无关===== 金源星蓄电池总代理商宁夏：新闻资讯：明确提出，撤消工业企业结构专项资金、恰当脱硫脱硝电价、公道输配电价格、严重水利工程建立和大年夜中型水库前期搀扶征收。1.撤消工业结构变相电价平均0.76分/千瓦时。工业结构专项自2016年1月1日起征，发电企业征收，各地征收分歧，山西、河南、山东、重庆、安徽等地度电征收在1分钱以上，平均0.76分/千瓦时。钢套箱采取由下到上依次为牛腿、垫块、底龙骨、底板和侧板。据了解，福清兴化湾海下风电样机试验风场项目位于福建省福清市江阴半岛西北侧和牛头尾西北侧，兴化湾北部，场址触及福清市的三山镇和沙埔镇，项目总面积约33.2平方千米。