

格宾石笼厂家A格宾石笼批量生产厂家

产品名称	格宾石笼厂家A格宾石笼批量生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

格宾石笼批量生产厂家!

格宾石笼为一种新型防护材料，采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚，每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片，能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼，在水流对基础进行冲刷后，能够自行下塌，有效的保护护脚。格宾石笼挡墙是指将经过特殊加工的机编的双绞六角形柔性金属网扎成立方体网笼，填入适当的石块，石间筑土，然后帮扎盖网，形成的石笼、石垫整体护面。

格宾石笼网防护工程不仅工程造价低而且环保有利于自然环境的恢复。

格宾石笼所用钢丝一般采用镀高尔凡（5%铝 - 锌合金 + 稀土元素）防腐处理。镀高尔凡层附着力检验采用缠绕试验方法，并应达到如下标准，当镀高尔凡钢丝绕相当于自身直径2倍的芯轴紧密缠绕6圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。网格钢丝直径2.2mm，镀层重230g/m²；网格钢丝直径2.7mm，镀层重245g/m²。隔板：长度2米以上（包括2米）的网箱内部一般都会设置一米一个的隔板。

格宾石笼技术参数：

网孔：60 × 80mm，80 × 100mm，100 × 120mm，120 × 150mm等，按客户要求定做。

规格：2 × 1 × 1,3 × 1 × 1,4 × 1 × 0.5,3 × 1 × 0.5,6 × 2 × 0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

格宾石笼安装: (1) 安装前，先放线，确定出格宾的外边沿线。(2) 将组装好的格宾紧密整齐地摆放在恰当的位置上，摆放时应面对面、背对背，便于石料填充、盖板绞合和节约钢丝。(3) 碰到拐角时，可采用组装时不绞合前面板，将前面板折叠到底板下，将格宾套进另一个格宾，底板重叠来完成。(4) 将相邻的格宾边缘用长钢丝绞合起来，用1.4米的长钢丝单、双间隔10-15cm绞合1m长边缘。(5) 第二层及以上部分的格宾底部边缘需与下层绞合在一起，绞合要求同上，边缘钢丝加长部分往相邻的边缘绕紧。

格宾石笼护坡护岸的特色及效果：

一、控制和引导河流及洪水：格宾网可使河床河岸得到性保护，有效防止水流冲刷河岸使其破坏，引发洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失，水土大量流失。

二、渠道、运河、河床：天然河流改造和人工渠道开挖时，格宾网可对河岸或河床起到有效的性保护，它还能控制水的流量，防止水流失，特别是在环境保护和水质保持上，具有很好的功效。

三、护岸护坡：石笼格宾网结构应用与江河湖岸和其坡脚防护方面是非常成功的案例，它充分发挥了生态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。