

浙江温州拉杆式膜结构停车棚结构新颖

产品名称	浙江温州拉杆式膜结构停车棚结构新颖
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	产地:上海 顶棚材料:PVDF膜材 规格:预订
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

产品详情

浙江温州拉杆式膜结构停车棚结构新颖现场施工类以：膜结构工程，钢结构工程，膜结构车棚工程，张拉膜工程，各种膜伞，膜结构小品，膜布加工，车棚钢架加工，景观膜工程，体育场景观膜，车棚，自行车棚，钢结构门头雨棚，铝合金伸缩雨篷，以膜结构工程，钢结构工程<为主。另有材料供应，产品设计，产品加工，产品合作，产品承包，产品材料加工及供应。旗冉膜结构车篷公司拥有一批高、中级职称的管理人才，及一支训练有素，纪律严明的施工队伍。自成立以来，立足上海，面向长江三角洲，随着经济的蓬勃发展，城市基础建设的日新月异，旗冉员工本着对每项大小工程的“用心、注重”严谨负责的服务态度，在得到广大客户认可的同时，也赢得了广泛的市场，随着市场对品质和服务的不断提高，为满足日益增长的市场需求.上海旗冉膜结构工程

一.膜结构车棚的经济性特点 经常露天的车辆，要比停放在车棚里的车辆损耗得快。而如何尽量减少您的爱车的磨损呢？膜结构的车棚可以帮您办到。膜结构车棚可以给您的爱车更多爱护，使您的爱车拥有更长寿命。而且有的膜结构车棚采用了高强度膜材，使用寿命可以达到十，十五年。小小的投入，长久的回报，您何乐而不为呢。

第二.膜结构车棚的耐用性特点 膜结构车棚采用了高强度的膜材，运用了张拉技术，使得膜结构车棚拥有了普通的雨篷无法达到的抵御风雨的能力。即使在特别恶劣的暴风雨天气，膜结构车棚依然固若金汤，毫无损伤。免除了您的担忧和隐患。 第三.膜结构车棚透光性的特点 膜结构车棚的透光率为20%，透光性能强。即使在阳光的曝晒下，也不会出现雾化、黄变、透光不佳等情况。

第四.膜结构车棚耐温性的特点

膜结构车棚即使在-40.C—+120.C的温度之间也不会引起变形等质变的情况。

第五.膜结构车棚隔音性的特点

膜结构车棚的隔音效果特佳，让您免除噪音的影响，停放车辆也比较安静、舒适。 ZL胶粉聚苯颗粒保温材料外保温体系适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土砌块、烧结砖和非烧结砖等的外墙保温工程。也适用于混凝土复合聚苯板（有网或无网）现场浇注成型的外保温工程及各类既有建筑的节能改造工程。概况3.成果特点3.1聚苯颗粒保温浆料保温体系ZL胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温体系的构造设计采用外层变形量高于内层的变形量，各层弹性模量变化指标匹配，逐层渐变的理念。满足允许变形，诱导变形的技术路线，遵循允许变形与限制变形相统一的原则，各材料之间能分散和消解变形应力，通过增强纤维改变应力传递方向，使系统具有良好的保温隔热、抗裂、抗变形、抗渗等综合性能。2胶粉聚苯颗粒保温层聚苯颗粒具有容重轻、导热系数小的良好保温性能，颗粒本身具有一定弹性，在ZL保温胶粉料的包裹下形成具有一定强度的亚弹性体，可以减少受外界自然条件影响产生的膨胀、收缩

变形。3抗裂砂浆复合耐碱涂塑玻璃纤维网格布防护层水泥抗裂砂浆和含锆耐碱性好的增强玻纤网格布形成一层能适应墙体的变形、避免产生裂缝的防护层。其中网格布经纬向抗拉强度一致，所受变形应力均匀向四面分散，增强砂浆的抗拉性能；抗裂砂浆的软化系数高，耐水性好，耐冻融、耐候性好；与基层适应性强，整体性好，干缩率低；干燥快，施工方便；耐火等级高。4高弹底涂耐水抗渗层采用ZL高分子乳液弹性底层涂料涂刷在防护层表面，形成一层具有憎水、透气、高弹涂层，使保温层既有很好的防雨功能，又能排出保温层的水份，呼吸功能强。面层采用涂料、面砖、干挂石材等多种饰面材料，在保温体系的最外层形成饰面层，不同的材料性能，起不同的保护、装饰等效果。ZL聚苯颗粒复合硅酸盐保温材料与其它保温材料对比有以下优点：导热系数较低，容重小。聚苯颗粒的胶凝材料选用氢氧化钙、粉煤灰及不定型化硅等多种无机材料，避免了水泥容重大，石膏不耐水等问题。上海旗冉膜结构停车棚

。