

华为ETP48200-C5C4嵌入式通信电源系统 48V200A电压

产品名称	华为ETP48200-C5C4嵌入式通信电源系统 48V200A电压
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

华为ETP48200-C5C4嵌入式通信电源系统 48V200A电压

电源插框ETP48200-C5B4和ETP48200-C5C4（选配）

电源插框ETP48200-C5B4和ETP48200-C5C4如下图所示。

图3-1 ETP48200-C5B4和ETP48200-C5C4面板

(1) 交流输出空开及端子	(2) 交流防雷器	(3) 交流输入空开及端子
(4) 接地端子	(5) 次要负载空开	(6) 监控模块SMU02B
(7) 通信扩展模块安装空间	(8) 整流模块或太阳能模块安装空间	(9) RTN+母排（盖板后）
(10) 重要负载空开	(11) 电池强制上电开关（盖板后）	(12) 电池空开
(13) 用户接口模块UIM02C		

表3-1 配电单元规格

项目

ETP48200-C5B4

ETP48200-C5C4

交流输入制式	220/380V AC三相四线兼容220V AC单相	
交流配电	交流输入空开：1 × 63A/3P	
直流配电	交流输出空开：1 × 20A/1P	
	BLVD：1 × 63A/1P，3 × 32A/1P，1 × 16A/1P	
	LLVD：2 × 80A/1P，3 × 32A/1P	
整流模块或太阳能模块 监控模块与用户接口模块 防雷器	电池支路：2 × 125A/1P	
	大可配置4个	
	SMU02B与UIM02C	
插框尺寸（高 × 宽 × 深） 能效检测功能	交流防雷：标称雷击放电电流30kA，大雷击放电电流60kA，8/20s	
	直流防雷：差模10kA，共模20kA，8/20s	
	222.3mm × 482.6mm × 330mm	不支持