

超低温空气能热泵报价 超低温空气能热泵 德富新能源技术公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 超低温空气能热泵报价 超低温空气能热泵 德富新能源技术公司 |
| 公司名称 | 浙江德富新能源技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路7号 |
| 联系电话 | 18858869599 18858869599 |

产品详情

空气源热泵——特点介绍

安全

电热热水器存在漏电的安全隐患，燃气热水器存在煤气毒的忧患，和这两种热水器相比，空气能热水器通过介质换热，避免了电加热元件和水直接接触，这样一来就解决了电热热水器存在的漏电隐患，其次，因为原料是空气，因此也排除了燃气热水器煤气炸裂或者煤气毒的可能性，让人们使用得更加舒适无忧。

空气源热泵的安装调试

问：空气能热水器的主机和水箱安装在哪里更好？

答：空气能热水器安装在阳台、飘窗是更合适的选择，好处是不占用室内空间，安全稳固，整个热水管道系统都会有充足的热水；主机安装在通风、向阳的地方更好。飘窗或挂在墙面等方式，可以让主机尽可能从空气中吸收热量，提高制热效率。据了解，超低温空气能热泵报价，90%多的用户都会选择这样的安装方式。

选择空气源热泵时需要考虑哪些因素呢？

看重量

应为一台标准的设备的主要配件由 压缩机 四通阀 电控 套管换热器 翅片换热器等组成，而某些厂家虚标标准热量用，超低温空气能热泵，较小的压机以及换热器组装设备，但其设备的直热功率远达不到标注的值。以一台标准的13匹直热式设备 (PASHW130SB-2-C)为例，其标准砖净重为310KG。

能效比高

空气能热水器的优势是，超低温空气能热泵厂家，运行成本较低，节能性好，这是大众选择空气能热水器的一个重要原因，所以在选择时，要选择能效高的空气能热水器。

超低温空气能热泵报价-超低温空气能热泵-德富新能源技术公司由浙江德富新能源技术有限公司提供。浙江德富新能源技术有限公司位于浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德富在工业制品中享有良好的声誉。德富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。