

天津冷藏冷库 小型冷藏冷库 腾炬冷链

产品名称	天津冷藏冷库 小型冷藏冷库 腾炬冷链
公司名称	湖北腾炬冷链设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街C3--14号
联系电话	13037137855 13037137855

产品详情

冷库常见故障及排除方法

如库温为-10度，查R22制冷剂的《热力性质表》，小型冷藏冷库，相应的压力为0.363MPa。冷库的蒸发温度应比库温低10度左右，即为-20度，相应的蒸发压力为0.251MPa绝压；压缩机的吸气压力由于存在吸气管的压力损失和过热度(取决于管路的长短和隔热效果)，一般较蒸发压力稍高。此时膨胀阀的调节压力应基本与蒸发压力相似反应在压缩机的吸气压力上，即为0.151MPa表压左右(绝压-0.1MPa)。

调节膨胀阀必须仔细耐心地进行，调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的，需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次，一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上，调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。

蔬菜保鲜冷库类型：

1.冷却间

用于对进库冷藏或需先经预冷后冻结(指采用二次冻结工艺)的常温食品，茶叶冷藏冷库，进行冷却或预冷。加工周期一般为12~24h，产品预冷后温度一般为4℃。

2.冻结间

用于需要冻结的食品，天津冷藏冷库，由常温或冷却状态快速降至-15℃或-18℃，加工周期一般为24h。

3.冷却物冷藏间

又称高温冷藏间，主要用于贮藏鲜蛋、水果、蔬菜等食品。

4.冻结物冷藏间

又称低温冷藏间，主要贮藏经冻结加工过的食品，如冻肉、冻果蔬、冻鱼等。

5.冰库

又称贮冰间，食品冷藏冷库，用以贮存人造冰，解决需冰旺季和制冰能力不足的矛盾。

冷库中排除异味的方法：

冷库若有异味，必须经过技术处理，排除异味后方可使用。

平常要加强冷藏设备的维护，严禁倒堆卸货，防止因此砸坏管路，造成制冷剂外泄。食品在冷加工过程中，必须使冷库库房保持一定的温度，不得将冻制食品进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来，应查找原因，待排除后再行食品加工。冷库内不得混合存放互相侵染的食品。

天津冷藏冷库-小型冷藏冷库-腾炬冷链(推荐商家)由湖北腾炬冷链设备有限公司提供。湖北腾炬冷链设备有限公司是一家从事“冷链、制冷、暖通、冷链制冷设备工程设计、安装、施工、维修等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾炬冷链”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾炬冷链在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！