

雷诺护垫加工生产厂家雷诺护垫实力厂家

产品名称	雷诺护垫加工生产厂家雷诺护垫实力厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫实力加工生产厂家！

为了促进社会经济发展，多个地区加快发展节水农业，做好灌区续建配套与节水改造、末级渠系建设等工程，全力推进民生水利工程建设。我国中小河流尤其是南方中小河流数量较多，且水量较大和长时间疏于治理，具有一定程度的损毁现象发生部分河流冲毁严重，给防汛工作带来一定困难。为进一步发挥中小河流灌溉，防洪能力，同时改善地区环境建设，解决中小河流防护系统中出现的问题，关于中小河流域治理工程提上了议程。随着社会进步的发展和对于环保要求的提高，目前在中小河流域过程中，对于提防防洪能力和标准有一定要求，需要与周围环境和生态景观协同考虑，营造亲水环境，达到人与自然和谐共处，雷诺护垫的应用在民生水利工程上的使用起到了很重要的作用，提高了排水能力，有效防控了土地盐碱化。

雷诺护垫也叫格宾护垫起源于意大利，由于在意大利雷诺河使用并且获得了相当满意的效果而命名。雷诺护垫的原料是低碳钢丝其直径是2.0-2.7毫米，雷诺护垫网箱结构的厚度在0.17-0.3m之间，网箱内填充石料，多个网箱链接终连成整体。雷诺护垫在箱体内加入一个或多个隔板，一般有双隔板（钢丝直径2.0）、单隔板（钢丝直径2.2）两种，常用的为双隔板，隔板和底板网面是一体成型的网面，所谓双隔板就是网面上折叠出来的几个折子，因此稳固性更好。所用网面边缘钢丝丝径要大于网面所用钢丝丝径，来增加格宾护垫的抗拉强度。雷诺护垫可采用镀锌（热镀锌、高尔凡）、包塑PVC等工艺可有效减少氧化作用。具有耐腐蚀、防静电、抗氧化的特性，使用寿命更长。雷诺护垫主要用于水利堤坡防护，河道治理，道路防护，填海工程等，拥有灵活，适应性强，柔韧性好等优点。

雷诺护垫规格：

雷诺护垫网孔：60*80 80*100 80*120 100*120 120*150毫米等（还可加工定做）。

雷诺护垫常用尺寸（单位：米）：

3 X 2 X 0.17-0.22-0.3

4 X 2 X 0.17-0.22-0.3

5 X 2 X 0.17-0.22-0.3

6 X 2 X 0.17-0.22-0.3

雷诺护垫的生产要严格把控以下两个环节：

1、生产环节：

在生产前，要把客户需要的网箱尺寸牢记，并在生产过程中时时的量一下生产的网片尺寸，让网箱的尺寸偏差降低到小

2、原料环节：

原料可以说是雷诺护垫的生命，它的优劣直接影响着产品的使用寿命。在这点严格按照客户或图纸上面的要求进行采购。

雷诺护垫产品广泛用于边坡防护工程的绿化及防护。

绿化：

产品采用pvc覆膜的低碳钢丝经机器编织而成，因其pvc外层颜色具有多样性可更好达到绿化作用。同时雷诺护垫网孔呈六角形，盛放石块后网箱内存有空隙有利于植物生长，更好促进产品的绿化效果。

2.防护：

雷诺护垫是选用经盘条冷拔、镀锌/pvc覆膜加工后的低碳钢丝，经机器编织、人工剪切、组装而成，产品稳定性和柔软性好，防腐性能强，抗冲刷能力强，同时具有透水性，对水利、边坡防护工程起到可靠的防护作用，不仅如此，雷诺护垫采用5%/10%锌铝合金表面处理，其实用寿命均在50年以上。

雷诺护垫目前已在我国大部分地区使用，如沿海地区，如吉林延吉、珲春，大连，山东、上海、广东等石头丰富的地区，取材方便，有利于保护环境，已在大部分景点，公园，堤坝防护工程中应用，均取得了理想的效果。