

格宾石笼厂家生产加工各种规格生态格网格宾石笼

产品名称	格宾石笼厂家生产加工各种规格生态格网格宾石笼
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:格宾石笼 材质:低碳钢丝
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

格宾石笼厂家生产加工各种规格生态格网格宾石笼，格宾石笼也叫格宾笼、格宾网、石笼网、铅丝笼等等，地区不同叫法不同！

生态水利是按照生态学原理，遵循生态平衡的法则和要求，从生态的角度出发进行水利工程建设，建立满足良性循环和可持续利用的水利体系，从而达到可持续发展以及人与自然和谐相处。格宾石笼生态绿格网是广泛运用于交通、水利、市政、园林，水土保持等工程项目中的一种新型材料结构。生态格网是将抗腐耐磨的低碳高镀锌钢丝或5%~10%铝锌稀合金镀层钢丝（或同质包覆聚合物钢丝），由机械将双线绞合编织成多绞状、六边形网目的网片，其双线绞合部分的长度应不小于5cm，以不破坏钢丝的防护镀层。详见行业标准YB/T4221-2010。格宾石笼可根据工程设计要求组装成箱笼，并装入块石等填充料后连接成一体，用做堤防、路基防护等工程的新技术。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

格宾石笼水利工程应用：

- 1、利用格宾网制成长方形箱体内填装石料，分层堆砌，各箱体用扎丝连接，整体性好。
- 2、抗压强度高，箱体内填石在外力作用下、，受箱的限制，填体石间越加密实。
- 3、当地基变形和受到超设计侧向外力时，能够很好的适应地基的变形，不会削弱整个结构
- 4、不易产生垮塌、断裂等破坏，柔性很好。
- 5、墙体不需要设计排水孔，受地表水和地下水应小小，不容易产生破坏，透水性好。
- 6、受施工质量和地基条件限制小，耐久性好。
- 7、墙体内可以由内向外的生长植被，也可以在墙体内利用植生袋加快墙体绿化，对生态环境有利。
- 8、经现场指导后，即可投入工作，对施工人员要求不高。