

# 宾格笼厂家，宾格笼生产厂家没有中间商

产品名称	宾格笼厂家，宾格笼生产厂家没有中间商
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

价格合适 服务周到，欢迎您随时咨询！

宾格石笼就是运用一种经特殊处理后既具有一定强度，又具有不生锈、防静电、耐腐蚀功能的钢丝，经机械编织形成蜂巢格网箱笼后，充填石料用于公路、堤岸、山坡等水土易流失地区的防护技术。宾格笼的关键是选择合适的防腐处理工艺，防腐处理工艺不仅影响钢丝和保护层的强度、抗腐能力，还影响钢丝和保护层之间的粘结力，使用寿命时间长。宾格石笼为刚柔“板块”。柔中带刚，透水性好，有利于补充堤外水源。“板块”可以抵抗坡面外水冲刷，也可排除内水。

宾格笼技术参数：

宾格笼网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

宾格笼规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m<sup>2</sup>-400g/m<sup>2</sup>

宾格笼材质：低碳钢丝

宾格笼网丝直径：2.0-4.0mm

宾格笼边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

宾格笼绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm<sup>2</sup>-500N/mm<sup>2</sup>

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

宾格笼表面处理：热镀锌（普锌 高锌）高尔凡（锌-%5铝-混合稀土合金 锌-%10铝-混合稀土合金）包塑（PVC PE 矽胶）

随着相关技术的不断成熟，尤其是一些新型材料的投入使用，让宾格笼的应用领域也得到了扩展。目前来看，宾格笼的用途主要集中在以下几个领域：

（1）河流堤岸的保护。在一些雨水充足或是植被的地区，河流堤岸受到雨水、河水的冲刷，容易出现水土流失、堤岸受损等问题，对河流周边的农田甚至是沿岸人民群众的生命财产安全都构成了威胁。使用宾格笼进行河流沿岸的加固，既可以提高河流堤岸稳定性，又可以减少水土流失。

（2）工程边坡加固。在高边坡地区进行建筑工程、公路工程施工时，边坡滑塌、落石等问题会严重干扰施工人员的安全，影响工程的整体质量。也可以使用宾格笼进行护坡加固，一来是增强边坡稳定性，二来是防范边坡滑塌、落石。

宾格笼生产厂家主营各种生态格网，欢迎您随时致电咨询订购！