

绿滨垫生产厂家实力供货商。根据客户工程的需求加工生产各种生态格网诚信大规模厂家！

产品名称	绿滨垫生产厂家实力供货商。根据客户工程的需求加工生产各种生态格网诚信大规模厂家！
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

绿滨垫也称六角石笼网或山坡挂网,重型六角网由低碳钢丝经拧网机拧编而成,我公司生产的绿滨垫用途十分广泛,可用于边坡支护,基坑支护,山坡挂网喷浆,边坡植生(绿化),铁路高速公路隔离护栏网,它还能制成石笼网,石笼护垫,用于江河,堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库,河流截流用乱石网箱。

绿滨垫具有固堤防冲刷的作用,绿滨垫工艺是指将特种钢丝包覆PVC后由网孔名义尺寸为 $6 \times 8\text{mm}$ 的机械按照EN10223-3标准编织成双绞、蜂巢形网目的格网片,根据工程设计要求,裁剪、设计、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构,它可以防洪防汛,稳定性强,可以固堤护岸,常用作提防、路基防护工程。

河道防洪护坡绿滨垫材料性能要求:

- 1、绿滨垫点采用的材料为热镀锌-5%铝稀土合金钢丝包覆高分子高密度PVC,编织前的钢丝抗拉强度要求符合(EN10223-3)标准规定,为 $350\sim 500\text{Mpa}$,编织前钢丝延伸率不得小于10%。
- 2、绿滨垫网孔 $80\text{mm} \times 100\text{mm}$,D值公差 $-4\%\sim +16\%$,铰制部分为 $3 \times 360^\circ$ 。
- 3、绿滨垫的常用尺寸为 $6\text{m} \times 2\text{m} \times 0.3\text{m}$,长宽高公分差别为 $\pm 5\%$ 、 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 。
- 4、绿滨垫的网丝直径为 $2.0\text{mm} (\pm 0.06\text{mm})$,边丝直径为 $2.7\text{mm} (\pm 0.08\text{mm})$,网片连接扎丝直径为 $2.0\text{mm} (\pm 0.06\text{mm})$ 。
- 5、供货前绿滨垫生产厂家需提供:热镀锌-5%铝稀土合金钢丝原材料供应厂家出具的钢铁化学证明书。

绿滨垫的特点:

- 1.绿滨垫的柔性结构:抗暴雨、水冲刷，无结构接缝，适应变形，整体结构有延展性，用于护坡、护滩。
- 2.绿滨垫具有良好的透水性优势:可排水固结，可与河岸性防护垫配合使用。坡地种植绿色植物能增加景观效果和绿化效果。网眼的孔径应小于填充的石头，以防止移除。
- 3.绿滨垫的耐腐蚀性:表面防腐处理的低碳钢丝可以提高河床边坡的稳定性。提供河岸糙率系数的预定值，不扭曲护坡、护岸绿化和生态保护、河道开发和治理的绿色河岸垫层。
- 4.绿滨垫有绿化作用：是将绿滨垫表面覆盖一层土或天然沉积物，可以生长出青草等绿色植物，既保护了河流，又绿化了环境。树木杂草等植物可以通过铁丝网生长，既可以固定石头，又有助于绿化环境，利用绿色植物固定土壤，防止山坡石漠化。
- 5.绿滨垫可以改善水质:绿滨垫中石头之间的孔隙为水流创造条件，为了实现水与土壤的自然交换，创造水中生物和微生物的生存环境，从而增强水的自净能力，保护和改善水质。