

雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 护坡雷诺护垫厂家

产品名称	雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 护坡雷诺护垫厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫是由低碳钢丝或者表面包塑pvc机编织而成的六角网，雷诺护垫主要用于护坡、护岸，河床铺底防冲刷等等。

雷诺护垫与格宾网箱、石笼网箱的区别在于，雷诺护垫是矮的网箱，结构形式扁平而大；镀层钢丝直径比格宾细，一般有双隔板雷诺护垫钢丝直径2.0mm、单隔板雷诺护垫钢丝直径2.2mm两种。常用的为双隔板雷诺护垫，双隔板雷诺护垫的优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。

雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海漫等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫是厚度在m的网箱结构，在现场用于装填石头。雷诺护垫主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构，雷诺护垫既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

雷诺护垫的特点：

1. 提高河床边坡的稳定性
2. 保护河床防止冲刷
3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值
4. 护坡、护岸的绿化与生态保护

5.施工便捷

雷诺护垫的材质、价格：

雷诺护垫一般每平米5-15元不等

1.镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m²。

2.锌-5%铝10%铝-混合稀土合金钢丝：也叫高尔凡钢丝，这是一种国际新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

3.镀锌钢丝包塑：低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

4.锌-5%铝10%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层。

雷诺护垫用途：

1.边坡支护、基坑支护，

2.山体岩面挂网喷浆、边坡植生绿化、

3.铁路高速公路隔离护栏网，

它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。

雷诺护垫施工步骤：

材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上 紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料：在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

雷诺护垫护坡 大型雷诺护垫护坡厂家，一直是以"质量精良、交货及时、价格合理、服务周到"的宗旨来为广大客户服务的。并且是本着"质量求生存，信誉谋发展"的生产原则，赢得了广大新老客户的好评。产品远销新疆、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、内蒙古、海南、广西、广东、湖南、湖北、上海、福建、

浙江、海南、北京、陕西、四川、贵州、青海等全国各地，购雷诺护垫，雷诺护垫厂家，您给予我信任
我还你质量