

塑料漆稀释剂 星光化工 万安稀释剂

产品名称	塑料漆稀释剂 星光化工 万安稀释剂
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

产品详情

天那水批发厂家总结稀释剂的安全储存要求

- 1.稀释剂需存放在通风良好的环境内，放置于木质存放架，存放区域严禁明火、热源。2.进入化学危险品存放区人员、机动车辆，必须采取防火措施，装卸和搬运危险品的时候一定要相关规定进行，做到轻装，万安稀释剂，轻卸。3.仓库内外需设置安全警示标志，安全技术说明说和安全防火设施，仓库存放数量和间距需参照标准进行。
- 4.化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都要符合安全要求。
- 5.储运部需加强管理，无关人员严禁进入。

氟碳漆和普通漆到底有什么区别

一、耐候性

普通漆：使用两三年后，容易出现脱落、褪色、粉化等情况。

氟碳漆：在户外时耐候性能表现更为出色。耐风吹雨打、长期不会变色、不易粉化。

二、耐溶剂性

普通漆：不耐、酒精等化学溶剂。

氟碳漆：耐酒精、等化学溶剂并且耐擦洗。

三、机械性能

普通漆：硬度较差，附着力等级有差距。

氟碳漆：漆膜坚韧，性能突出，硬度比普通漆高。

四、自洁性

普通漆：常规油漆不具备自洁性。

氟碳漆：涂层具有自洁性能，不沾污、易清洗、漆膜持久。

使用油漆稀释剂的注意事项

1.在有通风环境下工作

如果使用涂料稀释剂，则需要确保工作区域通风良好。保持窗户或门打开，以确保空气流通。如果不可能，请使用排气扇。当处理所有类型的气雾剂时，建议在窗户和门口用尽风扇。

2.佩戴好安全装备

在使用稀释剂时，必须戴好防护目镜和口罩。这样才可以保护您免受侵害。

3.立刻采取救援措施

如果遇到呼吸困难，皮肤或者意外接触敏感用水和肥皂冲洗涂料稀释剂。如果您的眼睛变稀薄，稀释剂生产厂家，请至少冲洗10至15分钟，然后再去看医生。

4.酸性物质与涂料不能放在一起

稀释剂会与一些化学酸发生反应引发某些安全隐患。您必须做到以下两个安全时刻：

千万别把混合油漆或者比他稀很多的溶剂混合。请勿将涂料与其他固体或液体物质混合。这会引引起性化学反应。

远离容易点燃的物质。涂料稀释剂易挥发，所以要远离直接火焰等的物质。

5.不可以在旁边吃东西

使用涂料稀释剂时，请勿在工作区进食或喝水。食物很容易被污染，塑料漆稀释剂，在不知不觉中会食用稀释剂。

6.不可以把稀释剂当成一般清洁剂

切记不要把稀释剂用来擦洗地板和墙壁。除了着火的危险外，您还可能会在室内长时间暴露于烟雾中。

7.使用稀释剂后一定要洗手

再使用稀释剂后，我们应该立刻用肥皂和清水反复洗手。这可以使皮肤变的更白，更薄，充分减少皮肤刺激和过敏的机会。

塑料漆稀释剂-

星光化工(在线咨询)-万安稀释剂由南昌星光化工有限公司提供。南昌星光化工有限公司是江西南昌,工业用清洗剂的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在星光化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创星光化工更加美好的未来。