

管道共板通风安装 安徽志乾 合肥风管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 管道共板通风安装 安徽志乾 合肥风管 |
| 公司名称 | 安徽志乾暖通设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房 |
| 联系电话 | 13225606081 13225606081 |

产品详情

共板法兰风管——咬合

要求：

1. 两L型料片咬合时，不锈钢共板通风加工，侧立面要垂直于工作台面；
2. 手工咬合要用工具---拍板；
3. 咬合后紧密平整，不应有皱折，不得有榔头敲击痕迹。

共板法兰风管——平法兰、检查对角线

要求：

1. 法兰面不平时用小榔头找平；
2. 对角线应符合要求。

共板法兰风管——安装角件

要求：

1. 压法兰角件的边不要砸的太狠，裹住即可；
2. 用自制工具敲紧小包角。

风管的安装

(A) 为保证法兰接口严密性净化风管间垫料严禁选用易产尘材料，一般用闭孔海绵橡胶板，合肥风管，且厚度不小于5mm，法兰垫料尽量减少接头，接头应采用梯形连接，管道共板通风安装，垫料不能挤入风管内。

(B) 风管安装分整体吊装和单节吊装，安装顺序为先干管后支管。

(C) 风管上成对法兰拧紧力矩要大小一致，安装后不应有松紧不均现象。

(D) 经清洗干净包装密封的风管及部件，安装前不得拆开，安装时再撕开端口封膜，随即连接好接头，如安装中间停顿，应将端口重新封好。

说起共板法兰风管，是不是让你联想到共板法兰了。共板法兰又叫无法兰风管，它的制作加工速度方便又快捷。节省材料减少工程的投资；降低能耗，节省运行费用。安装风管时会遇到这样那样的问题。今天就共板法兰风管在安装时会遇到的问题小编做了一下总结。

共板风管的法兰面必须用密封胶固定，以连接各强四个角码上的螺栓。在此之后，必须准确确定合板风管两端四个法兰的剪切角尺寸。否则，四个法兰加工后不均匀，会造成普通板风管变形不规则。

管道共板通风安装-安徽志乾(在线咨询)-合肥风管由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司是从事“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,法兰加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。