

高分子聚乙烯托辊报价 高分子聚乙烯托辊 山峰塑化厂

产品名称	高分子聚乙烯托辊报价 高分子聚乙烯托辊 山峰塑化厂
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

托辊管体的防腐耐磨。在钢铁行业，焦炭、烧结、球团、钢渣的磨损非常严重，4.5mm厚钢管管体的托辊，被磨断的周期的只有十几天，平均为6个月左右；在煤矿井下，高分子聚乙烯托辊厂家，根据水中含硫的不同，钢管管体的托辊，严重的每个月腐蚀锈蚀近1mm，一般为0.3mm左右。经常在煤矿看到轴承和其它都好好的，被磨损和腐蚀烂的托辊管体“一片狼藉，惨不忍睹”。

还有托辊的外圆径向圆跳动、轴向载荷、轴向窜动、跌落试验，也是托辊标准中的性能指标。这些指标，高分子聚乙烯托辊，具备一般的生产能力的企业都可以做到，也不是托辊的关键技术。

超高分子量聚乙烯异形件因为商场的各种需求，被出产的多彩多重标准，不管标准是什么样，构成超高分子量聚乙烯异形件的材料分子量是都在150万以上。其硬性特性是不会改动的。

超高分子量聚乙烯异形件突出的耐磨性：摩擦系数通常为0.1-0.3，约为酚醛塑料的1/4，巴氏合金的1/3，因此它是一种自润滑性材料

其广泛适用于煤矿、盐厂、矿山等等

应用领域：

广泛适用于露天粉尘较大，腐蚀性高的环境中，高分子聚乙烯托辊供应厂家，如业、化工、焦化、钢铁、热电、洗煤、粮食加工、糖业、NaCl、水泥、石灰、砂石、玻璃、冶金、港口码头等行业。

本公司生产托辊的直径、长度、轴径等基本参数符合GB990—91《带式输送机托辊基本参数与尺寸》标准要求，有 50， 60、 89、 108、 133、 159等各种规格，高分子聚乙烯托辊报价，

也可根据客户的要求制作非标尺寸，价格低廉，欢迎广大新老客户致电订购。

高分子聚乙烯托辊报价-高分子聚乙烯托辊-山峰塑化厂由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司位于汤阴县107国道汤河桥铁西180米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山峰塑化在其它中享有良好的声誉。山峰塑化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山峰塑化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事异型件，塑料加工件，加工异型件的厂家，欢迎来电咨询。