

科华YTG3110UPS不间断电源，工频机，原厂直销，品质保障

产品名称	科华YTG3110UPS不间断电源，工频机，原厂直销，品质保障
公司名称	北京睿电博通科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	科华UPS:输入电压：192 YTG:输出电压:220 厦门市:功率：10000VA
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼8层818
联系电话	15801412166 13522628557

产品详情

产品特征：

全数字控制，整机控制精度更高、实时性强，集成度高 先进的 DSP+MCU 控制，整机的智能化水平更高
可靠性设计 具备输出隔离变压器，防止输出直流分量对负载的影响，降低输出零地电压，满足特殊行业对零地电压的要求，增强系统输出的 抗冲击路能力
在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作 超强的电源输入适应性，电网适应能力强
宽输入电压输入频率范围，减小电池的放电机会，延长电池使用寿命
输入具有防雷浪涌设计，特殊条件下有效的保护设备 完善的保护功能
过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护，实时的保护功能，保证 UPS 的可靠性和负载设备不受损坏 电池过充保护、过放保护、接反保护等，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命 人性化设计 中/英文 LCD 液晶显示，可实时显示 UPS 工作状态，参数信息等，方便用户对 UPS 的管理 通过液晶，可以灵活设置工作参数
实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态 超强的网络监控功能，具备 RS232/RS485 输出接口，便于和电脑连接，实现对 UPS 的监控； 远程 SNMP 监控管理功能；提供实时的 UPS 信息
具备直流启动功能，无市电情况下，UPS 可正常开机启动；同时具备市电来电自启动，实现无值守。

超强的电源输入适应性，电网适应能力强；宽输入电压输入频率范围，减小电池的放电机会，延长电池使用寿命；输入具有防雷浪涌设计，特殊条件下有效的保护设备；人性化设计：通过液晶，可以灵活设置工作参数；实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态；超强的网络监控功能，具备RS232/RS485输出接口，便于和电脑连接，实现对UPS的监控；远程SNMP监控管理功能；提供实时的UPS信息；具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动；同时具备市电来电自启动，实现无人值守；完善的保护功能： 过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护，实时的保护功能，保证UPS的可靠性和负载设备不受损坏； 电池过充保护、过放保护、接反保护等，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命。

先进的DSP+