

天津电动链条开窗机价格 兴诺门窗

产品名称	天津电动链条开窗机价格 兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

电动链条开窗机价格可以安装在封闭式避难层建筑高度超过100m、规模大、人员多的高层公共建筑应设避难间或避难层。根据当地气候条件，避难层可以是敞开的，也可以是封闭的：凡四季不结冰的地区，可以采用敞开式的避难层，即只设窗口，不装窗扇或做成百叶窗扇；在冬季结冰的地区，应采用封闭式的避难层，即在窗口处设置带铅丝玻璃而便于开启的窗扇，而封闭式的避难区域必须设有独立的加压送风防烟设施，于是就把封闭式避难区域作为防烟部位。

电动链条开窗机价格防漏水规定：窗扇务必设定排水管道安全通道、出水口、排出气孔，排出来窗子扇内存水。出水口两侧需设扣盖，避免大风将降水、尘土吹进窗户。门窗密封胶条应选用C型结构，与内外铝合金型材复合型后在相同水准表面，防止门窗密封胶条处存水导致漏水、浸蚀安全隐患，一起可提升门窗密封胶条长短，提升高温特性。窗门洞边规格：构造洞边预埋不可过大，防止堵漏艰难导致漏水安全隐患。企口：窗洞由于缘故，如墙体为外墙干挂石材，洞边预埋规格大，构造洞边提议做企口，企口应与混泥土墙一起混凝土浇筑。外窗台石：墙体原材料为建筑涂料的工程建筑，提议选用金属材料窗台石。金属材料窗台石里侧应压进窗子，两侧突显墙壁做渗水。窗子与构造洞边：窗子宜立中安装，如靠两侧安装，需向内收回20mm，避免构造工程施工偏差造成窗子安装在构造表皮之外，导致降水漏水。

消防审查中平开外门可否代替排烟窗户：平开外门是用于人员疏散用的出口，着火时主要用于人员逃生疏散，如果将其作为电动链条开窗机价格用于排烟，一是不能保证时刻处于开启状态（闭门器，人员关闭等）；二是根据火场中空气对流，烟气走势则此平开外门处烟气相对集中，不利于人员疏散；三是排烟窗设置位置处于建筑空间高处，门开口部位相对偏低，排烟效果不好。