

# 沈阳埋地式污水处理设备

产品名称	沈阳埋地式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

沈阳埋地式污水处理设备 关于本设计方案的重点说明：

- 1、运行稳定。采用强化絮凝、内电解、吸附以及化学氧化脱色的处理工艺，并辅以独特的PH调节技术，在调节PH值的同时除去废水中绝大部分阴阳离子；保证污水满足回用制胶和洗涤用水设计要求。
- 2、运行简单可靠、投资小，效果好。摒弃了传统的物化-生化处理工艺，彻底解决了生化处理对进水水质的苛刻要求和由于随温度和进水水质变化导致处理效果不稳定的弊端；
- 3、采用全自动压滤机和新型高效管道混合絮凝反应器，在处理污水的同时对污泥进行压榨干化处理，滤渣含水量低，节省了常规污水处理后污泥干化池等后续设施的投资，改善了操作条件；
- 4、采用进口的加药系统和全自动过滤设备，降低运行维护频率，大大节约运行成本；
- 5、集成式一体化设备，安装简单，自动运行。同传统方式相比，节约了大量的基建投资费用；
- 6、全自动操控系统，劳动强度极低；全密闭结构，工作环境良好，杜绝了传统污水处理设备运行时污水横流的现象；
- 7、智能化设计，全自动运行，自动节能。

沈阳埋地式污水处理设备 工艺特点

简化了预处理 氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法厂，悬浮有机物可与溶解性有机物同时较的去除，的剩余污泥已高度，因此氧化沟可不设初沉池，污泥不需要进行厌氧消化。河北邢台喷漆污水处理设备步骤

SBR也称为序批式活性污泥法，是普通活性污泥法的改良。SBR工艺的是按时序来运行的，由进水、反应、沉淀、滗水和闲置五个组成，从污水流入开始到闲置时间结束算做一个周期。在一个周期内所有上述都在一个设有曝气或搅拌装置的反应池内依次进行，这种操作周期周而复始反复进行达到不断进行污水处理和生化降解的目的。

SBR在运行中，各阶段的运行时间、反应器内混合积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、水质、与运行功能要求等灵活变化。工艺优点的推流使生化反应推动力增大，效率，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好;运行效果，污水在的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，水质好;耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和有机污物的冲击;工艺中的各工序可根据水质、水量进行，运行灵活;处理设备少，构造简单，便于操作和;能有效控制活性污泥;SBR法本身也适合于组合式构造，利于扩建和改造;具有良好的脱氮除磷效果;艺流程简单、面积省、造价低。