

工业无纺布 工业过滤布 一次性过滤带

产品名称	工业无纺布 工业过滤布 一次性过滤带
公司名称	上海正东无纺布制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:无纺布 滤布类型:单丝滤布 工艺:单层织
公司地址	浦东新区金桥路715号2幢101室
联系电话	021-33823630 13370084870

产品详情

材质	无纺布	滤布类型	单丝滤布
工艺	单层织	类型	高效
适用对象	油	用途	油水分离
性能	耐酸、耐碱	品牌	正东无纺
规格	30-250	厚度	0.2 ± 2.4
编织方式	斜纹	单位重量	30-250 (g/m ²)
经向密度	.. (根/10cm)	纬向密度	.(根/10cm)
织物厚度	.(mm)	透气量 (L/m ² · s)
是否含有滤料	是	适用范围	空调、汽车发动系统、风机、医用、压缩机、过滤器

- 1、抗拉强度大、变异系数小，采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和
- 2、过滤精度高、使用效率高，采用聚酯纤维与聚高分子膜组合，选用的过滤材料可以满足用户指定的精度要求
- 3、耐酸、耐碱、滤材不被腐蚀，不改变溶液的化学性质，能在 - 40 ~ 120 范围内正常使用。
- 4、选用的过滤材料可以承受过滤设备的机械作用力和温度影响，作为过滤材料，其湿态断裂强度不会降低。
- 5、过滤阻力小，有较大的通过量，同时容污能力强，过滤效率高，能延长各类油脂刀具的使用周期，减少消耗

我们提供从5 μ ~50 μ 多种精度等级的过滤耗材

我们可定制切割过滤耗材,纸卷可做成各种规格,最小200mm最大2300mm

纸卷有多种直径和多种纸管内径

.....