

视频监控中的烟气在线监测系统价格

产品名称	视频监控中的烟气在线监测系统价格
公司名称	西安绿槐科技有限公司
价格	69800.00/套
规格参数	操作压力:-10KPa ~ +15KP 操作温度:80 ~ 150 测量偏差: 2%F.S.
公司地址	西安市莲湖区玄武路中央公园
联系电话	029-81615855 13359270132

产品详情

现场供电要求

- (1) 固定污染源VOCs在线监测全套系统使用220V交流电，单套系统供应功率应不低于10KW；
- (2) 现场供电必须严格做好接地；
- (3) 现场可根据要求配置稳压电源，分析仪表接入电源应配置与分析仪表功率相匹配的稳压电源。电子门禁系统、数采仪、视频监控探头及附属部件均应接UPS不间断电源，UPS电源应能在以上设备断电后不间断提供2小时以上电力供应，至少预留三孔插座5个。
- (4) 现场供电电压波动范围在 $220 \pm 10V$ ，若超过此范围，务必配备电源稳压装置（器）。

现场供气要求

- (1) 现场必须提供高纯氮气，以供在线气相色谱仪用作载气，一般要求采样40L钢瓶高纯氮气（99.999%），且配备相应氮气减压阀（出口为 6规格）；
- (2) 现场必须提供洁净压缩空气，以供用于采样平台上采样探头和温压流监测仪的反吹，一般要求洁净压缩空气压力不低于0.4Mpa。
- (3) 现场必须提供氢气，为色谱仪提供提供燃气。

监测站房要求

- (1) 站房位置：与采样点之间的距离应尽可能进，原则上距离不超过50m（走伴热管线和电缆的距离不超过70m）；

- (2) 站房面积必须满足安装需求：单套VOCs设备所需小面积为9m²，（L*W*H：3000mm*3000mm*3000mm），每增加一套设备，面积增加4m²；
- (3) 露天建设监控站房材质根据当地要求选择（彩钢，砖混，不锈钢等，若为砖混结构，房顶必须为混凝土浇筑），监测站房材质：彩钢或不锈钢，或砖混可选；
- (4) 站房地基：基础荷载强度应 2000kg/m²，地基标高应 0m、地基平坦且不会产生积水；
- (5) 站房必须要有照明、空调（或其他采暖与制冷设备）和接电箱：小屋照明条件良好，室内温度控制在15~30度，单套VOCs设备电源容量单相60A且必须做好专用接地；
- (6) 站房光线不能直射系统机柜（避免因直射而引起设备内部温度升高），站房要求保持良好的通风、防尘、防漏、消防、接地和避雷等基础条件；
- (7) 站房好能够提供0.4Mpa以上的洁净压缩空气；
- (8) 如有可利用的房子，且符合上述（1）~（6）的要求，也可作为监测站房使用。