

压制成型背贴式橡胶止水带主要原料 用于大坝橡胶止水带材质要求

产品名称	压制成型背贴式橡胶止水带主要原料 用于大坝橡胶止水带材质要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

压制成型背贴式橡胶止水带主要原料 用于大坝橡胶止水带材质要求

背贴式橡胶止水带主要原料：

背贴式橡胶止水带主要以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。

主要品种：

其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。

2、材质要求

- 1) 背贴式橡胶止水带生产采用原材料，不得使用料。
- 2) 施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。
- 3) 背贴式橡胶止水带宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。

3、搭接注意事项

- 1) 背贴式橡胶止水带采用热压机硫化搭接胶合和冷粘接，接头处应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%；采用以冷接法黏结剂连接时，搭接长度不得小于20cm，黏结剂涂刷应均匀并压实。采用热压机硫化搭接胶合时搭接长度不得小于10cm。

2) 钢边止水带：中间橡胶板用热压机硫化搭接胶合，接好后，两侧钢边用铆钉将其搭接固定。

背贴式橡胶止水带施工工艺流程：

挡头模板钻钢筋孔 固定钢筋卡 固定止水带 灌注混凝土 拆挡头板 下一环止水带定位

外贴橡胶止水带价格标准

外贴橡胶止水带价格并不是标准的，它受产品型号、产品质量等多方面因素影响，价格差距很大，价格范围在十几元每米至一百多元每米之间。