

华为嵌入式电源ETP4890-A2规格参数

产品名称	华为嵌入式电源ETP4890-A2规格参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48902-A2 规格:48V90A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP4890-A2,嵌入式电源48v90A技术参数

尺寸：442mm（宽）×255mm（深）×86.1mm（2U，高）

重量：10kg（满配）

散热方式：自然散热

安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式：前进线，前出线

维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级：IP20

输入模式：单相/三相/双火线

输入电压：220VAC/110VAC

输入频率：45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

防雷：5kA/10kA，8/20us

输出电压：42~58V DC，额定值：53.5V DC

大功率：4.8kW（3×1600W）

电池支路：1×80A（空开）

负载支路：1×10A（空开），1×30A（空开），2×40A（空开）

运行环境温度：-40 ~+70

存储温度：-40 ~+70

运行环境湿度：5%~95%（无凝露）

海拔：0~4000m

华为ETP4890-A2,嵌入式电源48v90A使用说明运行环境温度：-40 ~+70 存储温度：-40 ~+70 运行环境湿度：5%~95%（无凝露）海拔：0~4000m华为ETP4890-A2,嵌入式电源48v90A采购须知ETP4830ETP4830-A2ETP4890-A2ETP4890-B3A2ETP48100-B1/50AETP48200-C5B7ETP48200-C6A2