

非标水膨胀止水胶产品说明 单组份聚氨酯密封胶国标性能

产品名称	非标水膨胀止水胶产品说明 单组份聚氨酯密封胶国标性能
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

非标水膨胀止水胶产品说明 单组份聚氨酯密封胶国标性能

遇水膨胀止水胶产品说明：

为了生产出性能好的遇水膨胀止水胶产品，公司通过了不可胜数的试制，精心选择原材料，优中选优，通过两年的研发才正式推出遇水胀大止水胶制品。鉴于高的本钱价格，天然产品的的定价不会特别低，可是咱们仍是取得了非常好的销量，这里边也是有诀窍的。

满意了施工方对工程质量要求的不断升级，不断提高遇水膨胀止水胶的防水特性，不与低端产品搞价格竞争。定位建筑工程，以更好的质量、更合理的价格、更完善的售后服务、更及时的物流配送与低端遇水膨胀止水胶产品构成差异化。

遇水膨胀止水胶具体施工方法，遇水膨胀止水胶一定要按照规定的要求施工才行的，才能保证质量度的，为了保证遇水膨胀止水胶达到较佳的施工效果的，一定要按照我们厂家告诉您的方法施工才行的。

遇水膨胀止水胶具体的施工方法步骤的：

{1、遇水膨胀止水胶预处理，事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的。遇水膨胀止水胶既可以是干的，也可以是潮湿的。遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。

{2、遇水膨胀止水胶挤出断面，长度的确定，每支遇水膨胀止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。

{3、切口，根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。

{4、挤出，把遇水膨胀止水胶装到密封qiang上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。遇水膨胀止水胶施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的遇水膨胀止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

{5、切口，根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。

{6、浸水后的处理，从遇水膨胀止水胶施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护遇水膨胀止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是遇水膨胀止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下。先用钉子固定剥离的遇水膨胀止水胶，出去积水，再除去剥离的遇水膨胀止水胶，重新施工。

捉住用户对施工质量的高要求：

充沛了解施工现场的温度、气候，为用户供给准确、很科学的技术支持，持久坚持配送质量好的遇水膨胀止水胶产品，产品严格把关不合格不出厂。

我公司实体企业定能全心全意的为每一位客户服务，我公司产品齐全型号规格可定制，请您放心下单，也可下单前与我们采取联系。