

伸缩缝密封pvc塑性胶泥 防水材料工作机理

产品名称	伸缩缝密封pvc塑性胶泥 防水材料工作机理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氯乙烯胶泥的简介

伸缩缝密封pvc塑性胶泥 防水材料工作机理

聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥形成外观为黑色固态，有很好的弹性，遇热后粘结强度大为增加。我公司开发的耐温型聚氯乙烯胶泥变形温度达到90度左右，可直接应用于立面伸缩缝的防水施工，且弹性及粘结性远远高于普通的聚氯乙烯胶泥。已被广泛应用于路面伸缩缝，管道伸缩缝的密封防水处理上。

聚氯乙烯胶泥施工工艺：

将聚氯乙烯胶泥（防水油膏）成品投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，温度不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟即可。

总之一句话就是把你那的油膏熬好了之后，配上固化剂搅拌，然后立马就能用，，他不会因为温度高就流淌下来，施工的时候你用腻子刀或其他的工具往缝隙里涂抹就行，以上施工说的是立缝密封，倘若是平面缝密封就简单多了平面缝可灌注也不用配固化剂，多余的料尖用铲刀清除就ok了。

聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理：

在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,填料的选择应考虑具备如下条件:

【1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。

【【2、有足够的化学稳定性,不污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密封面。

【【3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。

【【4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。

【【5、制造简单、填装方便

聚氯乙烯胶泥主要应用于各种伸缩缝的密封。包装为25公斤每袋。