

有机薄膜交流电机运行水泵电容器

产品名称	有机薄膜交流电机运行水泵电容器
公司名称	温岭市金星电容器厂
价格	3.00/PCS
规格参数	品牌:金星电容 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	温岭市大溪镇泵业集聚点
联系电话	0086 0576 86332559 013045761487

产品详情

品牌	金星电容	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	圆柱形	功率特性	大功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5(%)
耐压值	450(V)	标称容量	3-150
损耗	0.000015	额定电压	250-450(V)
额定电流	1.2(A)		

cbb60型交流金属化聚丙烯电容器特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。技术特性：气候类别：40/70/21
容量偏差：±5%、±10%试验电压：引出头间：1.75ur、10s无击穿引出头与外壳间2200vac、10s无击穿绝缘电阻：引出头间：3000m .μf引出头与外壳间：1000m 损耗角正切:tg 0.002(50hz)规格尺寸：可根据用户需要生产