

# 嘉兴桐乡市高空安全带整体静载负荷试验

产品名称	嘉兴桐乡市高空安全带整体静载负荷试验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

高空安全带通常是建筑行业、电气行业等领域工作人员使用的防护用品，其主要作用是防止坠落伤害，为了实现这样的功能作用，高空安全带都配备了哪些组成部件呢？小编接下来就为您介绍一下高空安全带的组成部分。

### 安全带

高空安全带的结构分类：

- 1.单挂点安全带：常见的安全带形式，可以在几乎任何防坠落场合使用。后部D型环是安全带上被优先推荐使用的挂点。
- 2.双挂点安全带：又称三挂点安全带，常见的安全带形式，可以在几乎任何防坠落场合使用，尤其适合上下攀爬时使用。
- 3.配腰带的安全带：又称五挂点安全带，需要实现工作定位，又需要防坠落的场合。

高空安全带的组成部分：

安全绳：安全带上保护人体不坠落的系绳。

吊绳：自锁钩使用的绳，要预先挂好。垂直、水平和倾斜均可。自锁钩在绳上可自由移动，能适应不同作业点工作。

自锁钩：装有自锁装置的钩，在人体坠落时，能立即卡住吊绳，防止坠落。

缓冲器：当人体坠落时，能减少人体受力，吸收部分冲击能量的装置。

攀狄钩：保护作业人员登高途中使用的一种挂钩。

围杆带：电工、电信、园林等工种围在杆上作业时使用的带子。

围杆绳：电信、园林、电工等工种围在杆上作业时使用的绳。

速差式自控器：装有一定长度绳索的盒子。作业时可随意拉出绳索使用，坠落时因速度的变化引起自控，称为速差式自控器。

一般情况下高空安全带的选择：

### 1、安全

安全带选购首先要考虑的是安全性，使用者必须了解其工作场所内存在的坠落风险，根据使用中的坠落风险来选择合适的安全带。单独的腰带只能用于工作限位，不能用于那些有坠落风险的场合，否则，一旦发生坠落，人体会失去平衡，易发生碰撞伤害。

### 2、舒适性

佩戴安全带的初衷是为了保护安全，方便使用者的工作，因此选择安全带的时候就不能不考虑舒适性。穿着不舒适的安全带，不仅极大影响正常工作效率，还可能引起其他意外危险。

### 3、安全带搭配的安全绳长度

安全绳的高空安全带，其安全绳长度不能超过2米，否则一旦坠落，会导致使用者自由坠落距离过长，冲击力容易超过人体承受极限。安全带织带折头连接应使用线缝，不应使用铆钉、胶粘或热合等工艺。