

MRV-02P叠加式溢流阀

产品名称	MRV-02P叠加式溢流阀
公司名称	武汉市江汉区华德机电设备销售处
价格	70.00/个
规格参数	类型:叠加阀 材质:铸钢 型号:MRV-02P
公司地址	中国 湖北 武汉市江汉区 民主二街12-22号
联系电话	86 027 85830595 13886007266

产品详情

类型	叠加阀	材质	铸钢
型号	MRV-02P	品牌	武汉华龙
适用范围	木工机械.矿山机械	产品别名	MRV-02P
适用温度	80 ()	公称压力	250 (MPa)
公称通径	6-10 (mm)	安装形式	板式
工作温度	常温	类型 (通道位置)	直通式
连接形式	叠加	流动方向	单向
驱动方式	液压	压力环境	常压

叠加阀	
<p>叠加阀是以叠加方式连接的液压阀，它是在板式连接的液压阀集成化的基础上发展起来的一种新型液压元件。产品包括叠加式液控单向阀、叠加式溢流阀、叠加式减压阀、叠加式节流阀、叠加式单向节流阀。【叠加阀的功用及分类】叠加阀的功用是是通过改变阀口通流面积的大小或通道长短来改变液阻，控制阀的通过和流量，从而实现执行器（液压缸或液压马达）的运动速度（或转速）的调节和控制。叠加阀在配置形式上和板式阀、插装阀截然不同。叠加阀是安装在板式换向阀和底板之间，由有关的压力、流量和单向控制阀组成的集成化控制回路。每个叠加阀除了具有液压阀功能外，还起油路通道的作用。因此，由叠加阀组成的液压系统，阀与阀之间不需要另外的连接体，而是以叠加阀阀体作为连接体，直接叠合再用螺栓结合而成。同一通径的各种叠加阀的油口和螺钉孔的大小、位置、数</p>	

量都与相匹配的板式换向阀相同。因此，同一通径的叠加阀，只要按一定次序叠加起来，加上电磁控制换向阀，即可油路自行对接，组成各种典型液压系统。通常一组叠加阀的液压回路只控制一个执行器。若将几个安装底板块（也都具有相互连通的通道）横向叠加在一起，即可组成控制几个执行器的液压系统。叠加阀的分类：叠加阀分为单功能叠加阀和复合功能叠加阀两种，其中单功能叠加阀又分为方向控制阀（单向阀、液控单向阀等），压力控制阀（溢流阀、减压阀、顺序阀等），流量控制阀（节流阀、单向节流阀、调速阀、单向调速阀等），复合功能叠加阀分为顺序节流阀、顺序背压阀等，电动单向调速阀等【公司产品供货范围】mpcv系

列叠加式液控单向阀型号说明

安装连接尺寸mrv系列叠加式溢流阀型号说明

安装连接尺寸mbrv系列叠加式减压阀型号说明

安装连接尺寸mtv系列叠加式节流阀型号说明

安装连接尺寸mtcv系列叠加式单向节流阀型号说明

安装连接尺寸