

# PC/ABS日本三菱 MB9000 高抗撞击 流动性高

产品名称	PC/ABS日本三菱 MB9000 高抗撞击 流动性高
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PC/ABS的特点；

1. 如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。
2. 如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。
3. 无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
4. 宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度.

PC/ABS的用处；

家电、计算机、打印机的外壳、附件；手机外壳、电动剃须刀外壳、电动工具把手！电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃

我公司长期供应日本三菱PC/ABS:

PC/ABS 日本三菱工程 MB-1800 BK30

PC/ABS 日本三菱工程 MB1801E BK30

PC/ABS 日本三菱工程 MB2215 8792P

PC/ABS 日本三菱工程 PL2010

PC/ABS 日本三菱工程 TMB1615 BK

PC/ABS 日本三菱工程 FM1220

PC/ABS 日本三菱工程 PL2020

PC/ABS 日本三菱工程 PM1220

PC/ABS 日本三菱工程 PM2211 NC

PC/ABS 日本三菱工程 TMB1615

PC/ABS 日本三菱工程 TMB1615 GY3038

PC/ABS 日本三菱工程 MB-1800

PC/ABS 日本三菱工程 MB2215R