

## 喷塑设备静电喷枪、喷涂机【质优价廉、一年保修】

产品名称	喷塑设备静电喷枪、喷涂机【质优价廉、一年保修】
公司名称	锡山区锡北镇威固机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:威固 型号:WG-KCI 功率:40W
公司地址	中国 江苏 无锡市锡山区 无锡市锡山区锡北镇八士村金桥南路6号
联系电话	86 0510 83788260 13812282307

## 产品详情

品牌	威固	型号	WG-KCI
功率	40W	电压	220V
适用范围	表面喷塑	产品别名	喷涂机

静电发生器手动静电喷涂机 该型设备具备了当今世界上用于喷粉设备的全部先进手段：重量极轻的喷枪(490克)，内置可拆卸的高压模块，独到的两路中央气的设计，两路流量显示的供粉状态，全不锈钢的供粉筒及设计紧凑的控制器将2078推至手操装备的顶级。粉末手操喷枪epg三种不同直径的分散粉末的导流体，3.5m长的输粉管和连接控制器电缆及中央气管。全不锈钢的供粉筒，活盖、底层流化床。坚固，灵便的推车可迅速改变喷涂位置。特点和优点：高压模块紧邻喷嘴电压损耗低，可换式高压组件给维修带来了方便。两路中央气的设计，使极针导流体不再积粉，加强了放电效果，提高了上粉率，旋转雾化气流则大大提高了涂层质量。两路流量计显示供粉状态直观，合理。由于选用大流量气动组件，故在较小气源压力下，仍能达到高出粉量。全不锈钢粉筒，不用工具即可方便地拆卸全部零件，清洁便利快捷。

技术参数 电子控制器 气动控制器 粉末喷枪 输入电压：单相200-240v 50周 电磁阀控制电压：24vdc  
输入电压：0-15vac 输入电功率：50va 输入气压：0-8bar 电源频率：约20khz 输出电压：0-15v ac  
输出气压：0-5bar 输入电流：最高0.8a 输出频率：约20khz 输入电压：0-100kvdc 输出电流:最高0.8a  
喷枪重量：约490克 电源电缆：约2米 安全标准：ip54 控制气动电压：24vdc 出粉量：500g/min(5bar时)  
规格：高960mm 宽430mm 长550mm 重量：32kg