

## 1500g塑料排水板价格

产品名称	1500g塑料排水板价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.50/平方
规格参数	抗压强度:380MPA 型号:PE150-2 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

排水板选用HDPE材料，因而也称HDPE排水板，HDPE自身即是一种极好的防水材料，所以HDPE排水板变成极好的辅佐防水材料。高密度聚乙烯（HDPE）也是烯烃类资料的一种，其分子结构无极性，热塑性、硬度大、强度高、变形延伸功用好、抗撕裂强度高，排水板较大的特点是耐环境腐蚀性好，通常的酸、碱、盐均不能对HDPE构成腐蚀损坏。

整体式排水板广泛应用于各类软基处理中，是处理软基非常好的一种材料，整体式塑料排水板的使用排水板特点有下面几种：

- 1、排水板的刚度大，抗测向压屈能力大，在外力的作用下不易弯型倒伏，能保持完好的形态，可确保通水量等各项技术参数不会下降。
- 2，整体式排水板，即是在包复的过程中采用超声波发生器产生每秒50亿次的振动频率，将滤膜与芯板振压融合为一体。
- 3，振结融合时不产生热量（局部微热）及异味无须使用胶水，不影响生产工人健康。
- 4，排水板为整体式结构，由滤膜包复芯板经超声波振结融合式截面为口琴状的一个整体，振结融合处特别牢固，不易脱落。

排水板应用范围：屋顶绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、公共建筑绿化、园区内道路绿化。

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找

坡。

2. 屋顶绿化和地下车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

3. 地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。

5. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8. 排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通