

15KN聚酯长丝土工布多少钱一平米

产品名称	15KN聚酯长丝土工布多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.30/平方米
规格参数	断裂强度:15KN 伸长率:76% 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

垃圾填埋场一般选用15KN聚酯长丝土工布用于衬垫系统。因为长丝土工布具有耐酸碱的特性，所以被垃圾填埋场所选用。首先起到保护作用；保护土工膜，使之避免由于垃圾或碎石的破坏而影响防渗功能，使土工膜保持更持久的使用寿命。再次起到隔离作用；作为垃圾、碎石或粘土、碎石间的隔离层阻止固体颗粒随液体流动，影响土工膜的防渗效果。

15KN聚酯长丝土工布主要应用在哪方面：

1、长丝土工布隔离

利用土工布对具有不同物理性质的建筑材料进行隔离，使两种或多种材料间不流失、不混杂，保持材料的整体结构和功能，加强构筑物荷载的承受能力。

2、过滤

当水由细粒土层流入粗粒土层时，利用针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过。并且有效地截流了土颗粒、细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3、排水

土工布是良好的导水材料，它可以在土体结构形成排水通道，将土体结构内部多余的液体和气体排除。

4、加筋

长丝土工布利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

5、防护

有效地将集中应力扩散、传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。

6、封闭

土工布与其他材料配合，在土层中形成不透水隔层。